# 25 MM XSPEED 750N / R100



Gaine transversalement élastique, totalement sans micro-trous.
Système spécial de lubrification intérieure pour les diamètres 16, 20 et 25 mm.
Souplesse et glissage élevés.
Emploi en béton et ciment.
Couleur: gris RAL 7037.
Écologique: LSF0H (Low Smoke Flame retardant Zero Halogen).

| | |
|---|---|
| **Code article:** | ICTA25 |
| **Classification** | ICTA 34223 |
| **Couleur gaine** | Gris - RAL 7037 |
| **Diamètre extérieur** | 25 mm |
| **Diamètre intérieur** | 18,2 mm |
| **Couronne** | 100 m |
| **Palette** | 3600 m |
| **xSpeed FLEX LUB** | 25 mm |

## Informations techniques

**Applications**

| | |
|---|---|
| à l'extérieur | No |
| à l'intèrieur | Oui |
| Pose en montage apparent | No |
| Chape autonivelante et béton | Oui |
| Saignée dans les murs - Placo | Oui |
| Saignée dans le sol | Oui |
| Faux plafond - Paroi mobile | Oui |
| Préfabriqués - Panneaux en bois | Oui |

**Fiche technique gaine**

| | |
|---|---|
| Matériel | Polypropylène |
| Résistance à la compression | 750N (23°C, +/- 2°C) - Medium |
| Résistance au choc | 6J (IK08) - Lourd |
| Température minimale de fonctionnement | -5°C |
| Température maximale de fonctionnement | +90°C |
| Résistance à la courbure | Pliable - Transversalement élastique |
| Résistance à l'isolement | >100MΩ |
| Normes | EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262 |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) | 960°C |
| Certifications | |

**Propriétés gaine**

| | |
|---|---|
| LS - Low Smoke | IEC 61034-2 |
| 0H - Zero Halogen | IEC 60754-1; IEC 60754-2 |
| Résistance au feu: non propagateur de la flamme | EN 61386.1, EN 61386.22 |

| | |
|---|---|
| **Propriétés gaine** | |
| Transversalement élastique (Il récupère >= 90% du diamètre) | EN 61386.1, EN 61386.22 |
| Conforme à la Directive Basse Tension | DBT 2014/35/EU |
| Pré-lubrifiée | ▌ |
| Emballée avec une pellicule en polyéthilène recyclable à 100% | ▌ |

## Produits connexes



40 mm xSpeed F 750N / R25

Code article: ICTA40F25



20 mm xSpeed F 750N / R100

Code article: ICTA20F



16 mm xSpeed ECO GREEN 750N / R100

Code article: ICTAECO16RT30



40 mm xSpeed 750N / R25

Code article: ICTA4025



20 mm xSpeed 750N / R100

Code article: ICTA20



32 mm xSpeed ECO GREEN 750N / R100

Code article: ICTAECO32RT16