40 MM XSPEED EXTRA LONG 750N / R200



La gaine ICTA Pmflex en maxi couronnes pour la “pieuvre”.
Minimisation des gaspillages de gaine.
Gaine transversalement élastique, totalement sans micro-trous.
Emploi en béton et ciment.
Couleur: gris RAL 7037.
Écologique : Low Smoke Flame retardant Zero Halogen.

Code article:	ICTA40200
Classification	ICTA 34223
Couleur gaine	Gris - RAL 7037
Diamètre extérieur	40 mm
Diamètre intérieur	32,4 mm
Haut de la couronne	360 mm
Couronne	200 m
Palette	1200 m
xSpeed EXTRA LONG	40 mm

Pmflex™

Informations techniques

Applications

à l'extérieur	No
à l'intèrieur	Oui
Pose en montage apparent	No
Chape autonivelante et béton	Oui
Saignée dans les murs - Placo	Oui
Saignée dans le sol	Oui
Faux plafond - Paroi mobile	Oui
Préfabriqués - Panneaux en bois	Oui

Fiche technique gaine

Matériel	Polypropylène
Résistance à la compression	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Résistance au choc	6J (IK08) - Lourd
Température minimale de fonctionnement	-5°C
Température maximale de fonctionnement	+90°C
Résistance à la courbure	Pliable - Transversalement élastique
Résistance à l'isolement	>100MΩ
Normes	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certifications	

Propriétés gaine

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2

Propriétés gaine	
Résistance au feu: non propagateur de la flamme	EN 61386.1, EN 61386.22
Transversalement élastique (Il récupère >= 90% du diamètre)	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme à la Directive Basse Tension	DBT 2014/35/EU
Emballée avec une pellicule en polyéthilène recyclable à 100%	▮