# 40 MM XSPEED F 750N / R50



La gaine xSpeed FLEX LUB est transversalement élastique et totalement sans micro-trous, adaptée pour un emploi dans le béton et le ciment. Écologique: LSF0H (Low Smoke Flame retardant Zero Halogen). Gaine avec tire-fil, couleur : gris RAL 7037.

| | |
|---|---|
| **Code article:** | ICTA40F |
| **Classification** | ICTA 34223 |
| **Couleur gaine** | Gris - RAL 7037 |
| **Diamètre extérieur** | 40 mm |
| **Diamètre intérieur** | 32,4 mm |
| **Couronne** | 50 m |
| **Palette** | 1400 m |

## Informations techniques

**Certification environnementale**

Déclaration Environnementale de Produit

**Applications**

| | |
|---|---|
| À l'extérieur | No |
| À l'intèrieur | Oui |
| Pose en montage apparent | No |
| Chape autonivelante et béton | Oui |
| Saignée dans les murs - Placo | Oui |
| Saignée dans le sol | Oui |
| Faux plafond - Paroi mobile | Oui |
| Préfabriqués - Panneaux en bois | Oui |

**Fiche technique gaine**

| | |
|---|---|
| Matériel | Polypropylène |
| Résistance à la compression | 750N (23°C, +/- 2°C) - Moyen - (3) |
| Résistance au choc | 6J (IK08) - Lourd - (4) |
| Température minimale de fonctionnement | -5°C - (2) |
| Température maximale de fonctionnement | +90°C - (2) |
| Résistance à la courbure | Pliable - Transversalement élastique - (3) |
| Résistance à l'isolement | >100MΩ |
| Normes | EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262 |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) | 960°C |
| Certifications | |

**Propriétés gaine**

| | |
|---|---|
| LS - Low Smoke | IEC 61034-2 |
| 0H - Zero Halogen | IEC 60754-1; IEC 60754-2 |
| Résistance au feu: non propagateur de la flamme | EN 61386.1, EN 61386.22 |

| | |
|---|---|
| **Propriétés gaine** | |
| Transversalement élastique (Il récupère >= 90% du diamètre) | EN 61386.1, EN 61386.22 |
| Conforme à la Directive Basse Tension | DBT 2014/35/EU |
| Emballée avec une pellicule en polyéthilène recyclable à 100% | ✓ |