

MANCHON AVEC RESSORTS 16 MM



Manchons avec ressorts pour la jonction de gaines cintrables. Emploi en béton et ciment.
Colorés et transparents : couleurs différentes pour chaque diamètre et transparence pour contrôler aisément la jonction de gaines. Écologiques : Low Smoke Flame retardant Zero Halogen.

Code article:	SML16
Flex	Manchon avec ressorts
Couleur	Violet - Transparent
Diamètre	16 mm
Confection mini	50 pcs
Confection maxi	600 pcs

Informations techniques

Fiche technique

Matériel	Polypropylène
Résistance à l'entrée des corps solides	Étanche à la poussière (6)
Résistance à l'entrée de l'eau	Protégé contre les jets d'eau (5)
Degré de protection IP	IP65
Résistance au feu: non propagateur de la flamme	■

Fiche technique

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Normes	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme à la Directive Basse Tension	BT 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	750°C
Certifications	

Produits connexes



Equerre CI 16 mm

Code article: CI16G



Coude CUGHF 20 mm

Code article: CUGHF20



Manchon UV avec ressorts 16 mm

Code article: SML16N



Manchon MAGHF 16 mm

Code article: MAGHF16



Manchon UV avec ressorts 40 mm

Code article: SML40N



Manchon MAGHF 50 mm

Code article: MAGHF50