MANCHON AVEC RESSORTS 32 MM



Manchons avec ressorts pour la jonction de gaines cintrables. Emploi en béton et ciment. Colorés et transparents : couleurs différentes pour chaque diamètre et transparence pour contrôler aisément la jonction de gaines. Écologiques : Low Smoke Flame retardant Zero Halogen.

Code article:	SML32
Flex	Manchon avec ressorts
Couleur	Vert - Transparent
Diamètre	32 mm
Confection mini	25 pcs
Confection maxi	200 pcs

Informations techniques

Fiche technique

Matériel	Polypropylène
Résistance à l'entrée des corps solides	Étanche à la poussière (6)
Résistance à l'entrée de l'eau	Protégé contre les jets d'eau (5)
Degré de protection IP	IP65
Résistance au feu: non propagateur de la flamme	▮

Fiche technique

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Normes	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme à la Directive Basse Tension	BT 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	750°C
Certifications	

Produits connexes



Coude CUGHF 40 mm

Code article: CUGHF40



Manchon MAGHF 32 mm

Code article: MAGHF32



Coude CUGHF 50 mm

Code article: CUGHF50



Coude CUGHF 32 mm

Code article: CUGHF32



Manchon avec ressorts 25 mm

Code article: SML25



Manchon avec ressorts 50 mm

Code article: SML50