

MANCHON UV AVEC RESSORTS 40MM



Manchons Anti-UV avec ressorts pour la jonction de gaines cintrables et tubes rigides. Grâce à des solutions technologiquement avancées, nous Vous présentons la gamme Pmflex Anti-UV, résistante aux UV et aux agents atmosphériques, adaptée aux installations à l'extérieur et aux systèmes photovoltaïques avec exposition directe au soleil. Les produits anti-UV sont fabriqués avec des matériaux et additifs spécifiques, testés en chambre climatique avec lampe UV, comme prévu par les normes CEI EN 50289 et CEI EN 50618 (anciennement CEI 20-91). A travers une exposition intense aux rayons UV et à des cycles répétés de pluie et sécheresse, le produit est soumis aux conditions qu'il retrouvera en plein air.

Code article:	SML40N
Couleur	Noir
Diamètre	40 mm
Confection mini	10 pcs
Confection maxi	180 pcs

Informations techniques

Fiche technique

Anti-UV	EN 50618:2015-12
Matériel	Polypropylène
Résistance à l'entrée des corps solides (gaines pliables)	Étanche à la poussière - (6)

Fiche technique

Résistance à l'entrée de l'eau (gainés pliâbles)	Protégé contre les jets d'eau - (5)
Résistance à l'entrée des corps solides (tubes rigides)	Protégé contre la pénétration de solides d'un diamètre = / > 1mm - (4)
Résistance à l'entrée de l'eau (tubes rigides)	Aucune protection - (0)
Degré de protection IP	IP65 (gainés pliâbles) - IP40 (tubes rigides)
Résistance au feu : non propagateur de la flamme	✓
LS - Low Smoke	IEC 61034-2
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Normes	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme à la Directive Basse Tension	DBT 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	750°C
Certifications	CE S

