

MANCHON UV AVEC RESSORTS 50 MM



Manchons Anti-UV avec ressorts pour la jonction de gaines cintrables et tubes rigides. Grâce à des solutions technologiquement avancées, nous Vous présentons la gamme PM FLEX Anti-UV, résistante aux UV et aux agents atmosphériques, adaptée aux installations à l'extérieur et aux systèmes photovoltaïques avec exposition directe au soleil. Les produits anti-UV sont fabriqués avec des matériaux et additifs spécifiques, testés en chambre climatique avec lampe UV, comme prévu par les normes CEI EN 50289 et CEI EN 50618 (anciennement CEI 20-91). A travers une exposition intense aux rayons UV et à des cycles répétés de pluie et sécheresse, le produit est soumis aux conditions qu'il retrouvera en plein air.

Code article:	SML50N
Couleur	Noir
Diamètre	50 mm
Confection mini	10 pcs
Confection maxi	90 pcs
Flex	Manchon Anti-UV avec ressorts
Rigide	Manchon Anti-UV avec ressorts

Informations techniques

Fiche technique

Matériel Polypropylène

Fiche technique

Résistance à l'entrée des corps solides	Protégé contre la pénétration de solides d'un diamètre = / > 1,0 mm (4)
Résistance à l'entrée de l'eau	Aucune protection (0)
Degré de protection IP	IP40
Résistance au feu: non propagateur de la flamme	■
LS - Low Smoke	IEC 61034-2
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Normes	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme à la Directive Basse Tension	BT 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	750°C
Certifications	

Produits connexes



Manchon avec ressorts 50 mm

Code article: SML50



Manchon UV avec ressorts 32 mm

Code article: SML32N



Coude CUGHF 50 mm

Code article: CUGHF50



Manchon avec ressorts 32 mm

Code article: SML32



Manchon UV avec ressorts 40 mm

Code article: SML40N



Manchon MAGHF 32 mm

Code article: MAGHF32