

XRIGID HF 25 MM 750N



Classe moyenne. Idéal pour les installations à vue eco-compatibles (parois intérieures et plafonds).

Ecologique: Halogen Free (sans halogènes) selon la norme EN 50642.

Couleur: gris RAL 7035. Cintrable a chaud dans les diam. 16, 20 et 25 mm, a l'aide de ressorts a cintrer MOPI.

Réalisé en polyolefine auto-extinguible.

Code article:	IRLHF25
xRigid HF 750N	25 mm
Classification	33431
Couleur gaine	Gris - RAL 7035
Diamètre extérieur	25 mm
Diamètre intérieur	20,4 mm
Barre	3 m
Botte	60 m
Palette	3240 m

Informations techniques

Applications

À l'extérieur	No
À l'intérieur	Oui
Pose en montage apparent	Oui
Chape autonivelante et béton	Oui*
Saignée dans les murs - Placo	Oui
Saignée dans le sol	Oui
Faux plafond - Paroi mobile	Oui
Préfabriqués - Panneaux en bois	Oui
 	<i>* À utiliser uniquement avec les manchons IP67 (PM " SMART LINE ")</i>

Fiche technique tube

Matériel	Polyoléfine
Résistance à la compression	750N (23°C, +/- 2°C) - Moyen
Résistance au choc	2J (IK10) - Moyen
Température minimale de fonctionnement	-25°C
Température maximale de fonctionnement	+105°C
Résistance à la courbure	Rigide
Résistance à l'isolement	>100MΩ
Normes	EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certifications	

Propriétés tube

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
----------------	-------------

Propriétés tube

HF - Halogen Free

EN 50642

OH - Zero Halogen

IEC 60754-1; IEC 60754-2

Résistance au feu: non propagateur
de la flamme

EN 61386.1, EN 61386.22

Conforme à la Directive Basse

DBT 2014/35/EU

Tension

Emballée avec une pellicule en
polyéthylène recyclable à 100%

■

