

XRIGID HF 40 MM 750N



Classe Medium. Idéal pour les installations à vue eco-compatibles (parois intérieures et plafonds).

Ecologique: Halogen Free (sans halogènes) selon la norme EN 50642.

Couleur: gris RAL 7035. Cintrable a chaud dans les diam. 16, 20 et 25 mm, a l'aide de ressorts a cintrer MOPI.

Réalisé en polyolefine auto-extinguible.

Code article:	IRLHF40
PP HF 750N	40 mm
Classification	33431
Couleur gaine	Gris - RAL 7035
Diamètre extérieur	40 mm
Diamètre intérieur	34,7 mm
Barre	3 m
Botte	30 m
Palette	1200 m

Informations techniques

Applications

à l'extérieur	No
à l'intérieur	Oui
Pose en montage apparent	Oui
Chape autonivelante et béton	Oui*
Saignée dans les murs - Placo	Oui
Saignée dans le sol	Oui
Faux plafond - Paroi mobile	Oui
Préfabriqués - Panneaux en bois	Oui

À utiliser uniquement avec les manchons IP67 (PM " SMART LINE ") *

Fiche technique gaine

Matériel	Polyoléfine
Résistance à la compression	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Résistance au choc	2J (IK10) - Medium
Température minimale de fonctionnement	-25°C
Température maximale de fonctionnement	+105°C
Résistance à la courbure	Rigide
Résistance à l'isolement	>100MΩ
Normes	EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certifications	

Propriétés gaine

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
----------------	-------------

Propriétés gaine

HF - Halogen Free

EN 50642

OH - Zero Halogen

IEC 60754-1; IEC 60754-2

Résistance au feu: non propagateur
de la flamme

EN 61386.1, EN 61386.22

Conforme à la Directive Basse

BT 2014/35/EU

Tension

Emballée avec une pellicule en
polyéthylène recyclable à 100%

■

Produits connexes



xRigid PVC 63 mm 750N

Code article: IRL63



xRigid PVC FB 25 mm 750N

Code article: IRL25FB



xRigid PVC FB 63 mm 750N

Code article: IRL63FB



xRigid PVC FB 50 mm 750N

Code article: IRL50FB



xRigid PVC 40 mm 750N

Code article: IRL40



xRigid PVC 50 mm 750N

Code article: IRL50