Pmflex™

XRIGID HF 50 MM 750N

Classe moyenne. Idéal pour les installations à vue eco-compatibles (parois intérieures et plafonds).
Ecologique: Halogen Free (sans halogènes) selon la norme EN 50642.
Couleur: gris RAL 7035. Cintrable a chaud dans les diam. 16, 20 et 25 mm, a l'aide de ressorts a cintrer MOPI.
Réalisé en polyolefine auto-extinguible.

Code article:	IRLHF50
Classification	33431
Couleur gaine	Gris - RAL 7035
Diamètre extérieur	50 mm
Diamètre intérieur	44,2 mm
Barre	3 m
Botte	15 m
Palette	600 m

Informations techniques

Applications

À l'extérieur	No
À l'intèrieur	Oui
Pose en montage apparent	Oui
Chape autonivelante et béton	Oui*
Saignée dans les murs - Placo	Oui
Saignée dans le sol	Oui
Faux plafond - Paroi mobile	Oui
Préfabriqués - Panneaux en bois	Oui
	** À utiliser uniquement avec les manchons IP67 (PM " SMART LINE ")*

Fiche technique tube

Matériel	Polyoléfine
Résistance à la compression	750N (23°C, +/- 2°C) - Moyen
Résistance au choc	2J (IK10) - Moyen
Température minimale de fonctionnement	-25°C
Température maximale de fonctionnement	+105°C
Résistance à la courbure	Rigide
Résistance à l'isolement	>100MΩ
Normes	EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certifications	CE DFIQNS

Propriétés tube

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
HF - Halogen Free	EN 50642
0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2

Propriétés tube	
Résistance au feu: non propagateur de la flamme	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme à la Directive Basse Tension	DBT 2014/35/EU
Emballée avec une pellicule en polyéthilène recyclable à 100%	▮