

XRIGID PVC FB 32 MM 750N



Classe Medium et tulipé. Idéal pour toutes les installations à vue (parois intérieures et plafonds).

Cintrable à froid dans les diamètres 16, 20 et 25 mm.

Réalisé en PVC. Couleur : gris RAL 7035.

Code article:	IRL32FB
xRigid PVC 750N	32 mm
Classification	33211
Couleur gaine	Gris - RAL 7035
Diamètre extérieur	32 mm
Diamètre intérieur	28,2 mm
Barre	3 m
Botte	30 m
Palette	1830 m

Informations techniques

Applications

à l'extérieur	No
à l'intérieur	Oui
Pose en montage apparent	Oui
Chape autonivelante et béton	Oui*
Saignée dans les murs - Placo	Oui
Saignée dans le sol	Oui
Faux plafond - Paroi mobile	Oui
Préfabriqués - Panneaux en bois	Oui

À utiliser uniquement avec les manchons IP67 (PM " SMART LINE ") *

Fiche technique gaine

Matériel	PVC
Résistance à la compression	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Résistance au choc	2J (IK07) - Medium
Température minimale de fonctionnement	-5°C
Température maximale de fonctionnement	+60°C
Résistance à la courbure	Rigide
Résistance à l'isolement	>100MΩ
Normes	EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certifications	  

Propriétés gaine

Résistance au feu: non propagateur de la flamme	EN 61386.1, EN 61386.22
---	-------------------------

Propriétés gaine

Conforme à la Directive Basse
Tension

BT 2014/35/EU

Emballée avec une pellicule en
polyéthylène recyclable à 100%



