
16 MM / LVS 2X1,5 / R100



Buigzame buis voorbedraad met luidsprekerkabels LVS LSZH.
Bijzonder tijdbesparend: de tijd nodig voor installatie wordt gehalveerd, omdat het niet nodig is de kabels erdoorheen te halen.
Minder arbeid vereist: één persoon kan met gemak de installatie aanleggen.
Maximalisatie van de veiligheid: geen enkel risico tot beschadiging van de kabels tijdens het doorschuiven van de kabels.
Mogelijkheid om extra kabels erdoorheen te halen, dankzij de beschikbare ruimte in de buis.
Dankzij het feit dat het van binnen gesmeerd is, kunnen de kabels met gemak geplaatst en verwijderd worden wanneer nodig.
De buis is metrisch gemarkeerd van 99 tot 1: je weet altijd precies hoe veel er nog op de rol zit.
Ecologisch buigzame/kabel: LSZH (Low Smoke Zero Halogen — Geringe ontwikkeling giftige gassen en met zeer laag halogeengehalte). Ideaal dus voor installatie in gebouwen bestemd voor de samenkomst van mensen, zoals ziekenhuizen, scholen, stations, winkelcentra, enz.

Artikelnummer:	D1LVS2X15
Luidspreker	LVS 2x1,5 LSZH
Classificatie	ICTA 34223 - 33423
Kleur buis	Blauw - RAL 5015

Kleur streep	
Buitendiameter	16 mm
Aantal kabels	2
Kabelsectie	1,5 mm^2
Kabeltype	LVS
Rollen	100 m
Pallet	2400 m

Technische informatie

Toepassingen

Buiten	Nee
Binnen	Ja
Zichtinstallatie	Nee
Zelfnivellerende dekvloer en beton	Ja
Verzonken in muur - Gipsplaat	Ja
Verzonken in vloer	Ja
Verlaagd plafond - Mobiele wand	Ja
Geprefabriceerd - Houtplaten	Ja

Technische fiche buis

Materiaal	Polypropyleen
Druksterkte	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Schokbestendigheid	6J (IK10) - Zwaar
Minimale bedrijfstemperatuur	-5°C
Maximale bedrijfstemperatuur	+90°C
Buigsterkte	Buigzaam - Zelfherstellend
Isolatie-weerstand	>100MΩ
Normen	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Technische fiche buis

Certificeringen	

Technische fiche buis 2

Materiaal	Polypropyleen
Druksterkte	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Schokbestendigheid	2J (IK08) - Medium
Minimale bedrijfstemperatuur	-25°C
Maximale bedrijfstemperatuur	+90°C
Buigsterkte	Buigzaam - Zelfherstellend
Isolatie-weerstand	>100MΩ
Normen	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certificeringen	

Eigenschappen buis

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Brandbestendig: vlamvertragend	EN 61386.1, EN 61386.22
Zelfherstellend (t/m 90% van de oorspronkelijke diameter)	EN 61386.1, EN 61386.22
Volgens de Laagspanningsrichtlijn	LVD 2014/35/EU
Verpakt in 100% recyclebare polyethylene folie	▮

Technische fiche kabel

Type	LVS-PNR-HF
Code	LVS
Toepassing	Luidspreker
Aantal kabels	2
Kabelsectie	1,5 mm²
Buitenste isolatie	LSZH compound
Nominale spanning	300 V
Kromtestraal	5XØ
Min/max bedrijfstemperatuur	-15°C/+70°C
Euroclass C.P.R.	n.a.
Certificeringen	CE

Verwandte Produkte



16 mm / H07V-U 3G2,5 BMT / R100

Artikelnummer: A1U25BMT




16 mm / H07V-U 3G2,5 1×1,5 BMT15N / X100

Artikelnummer: A1U25BMT15NBOX0




16 mm / H07V-U 2×2,5 1×1,5 BM15N / R100

Artikelnummer: A1U25BM15N



16 mm / H07Z1-U 3G1,5 BMT / R100

Artikelnummer: A1HC15BMT



20 mm / H07V-U 5G2,5 BBMMT / R100

Artikelnummer: A2U25BBMMT



16 mm / H07V-U 3G2,5 BMT / X100

Artikelnummer: A1U25BMTBOX0