

20 MM / YSLCY-JZ 4X2 / R100



Buigzame buis voorbedraad met signalkabels YSLCY-JZ.

Bijzonder tijdbesparend: de tijd nodig voor installatie wordt gehalveerd, omdat het niet nodig is de kabels erdoorheen te halen.

Minder arbeid vereist: één persoon kan met gemak de installatie aanleggen.

Maximalisatie van de veiligheid: geen enkel risico tot beschadiging van de kabels tijdens het doorschuiven van de kabels.

Mogelijkheid om extra kabels erdoorheen te halen, dankzij de beschikbare ruimte in de buis. Dankzij het feit dat het van binnen gesmeerd is, kunnen de kabels met gemak geplaatst en verwijderd worden wanneer nodig.

De buis is metrisch gemarkeerd van 99 tot 1: je weet altijd precies hoe veel er nog op de rol zit.

Ecologisch buis: LSF0H (Low Smoke Flame retardant Zero Halogen – Geringe ontwikkeling giftige gassen, vuurbestendig en met zeer laag halogeengehalte). Ideaal dus voor installatie in gebouwen bestemd voor de samenkomst van mensen, zoals ziekenhuizen, scholen, stations, winkelcentra, enz.

Artikelnummer:	A2YSLCY4X2
Signal	YSLCY-JZ 4x2
Classificatie	ICTA 34223 - 33423
Kleur buis	Grijs - RAL 7037

Buitendiameter	20 mm
Aantal kabels	4
Kabelsectie	2 mm ²
Kabeltype	Signal
Kabelkleur	Grijs
Rollen	100 m
Pallet	2000 m

Technische informatie

Toepassingen

Buiten	Nee
Binnen	Ja
Zichtinstallatie	Nee
Zelfnivellerende dekvloer en beton	Ja
Verzonken in muur - Gipsplaat	Ja
Verzonken in vloer	Ja
Verlaagd plafond - Mobiele wand	Ja
Geprefabriceerd - Houtplaten	Ja

Technische fiche buis

Materiaal	Polypropyleen
Druksterkte	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Schokbestendigheid	6J (IK10) - Zwaar
Minimale bedrijfstemperatuur	-5°C
Maximale bedrijfstemperatuur	+90°C
Buigsterkte	Buigzaam - Zelfherstellend
Isolatie-weerstand	>100MΩ
Normen	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Technische fiche buis

Certificeringen



Technische fiche buis 2

Materiaal	Polypropyleen
Druksterkte	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Schokbestendigheid	2J (IK08) - Medium
Minimale bedrijfstemperatuur	-25°C
Maximale bedrijfstemperatuur	+90°C
Buigsterkte	Buigzaam - Zelfherstellend
Isolatie-weerstand	>100MΩ
Normen	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Certificeringen



Eigenschappen buis

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Brandbestendig: vlamvertragend	EN 61386.1, EN 61386.22
Zelfherstellend (t/m 90% van de oorspronkelijke diameter)	EN 61386.1, EN 61386.22
Volgens de Laagspanningsrichtlijn	LVD 2014/35/EU
Verpakt in 100% recyclebare polyethyleen folie	I

Technische fiche kabel

Type	YSLCY-JZ
Code	YSLCY
Toepassing	Signal
Aantal kabels	4
Kabelsectie	2 mm ²
Kabelkleur	Grijs
Buitenste isolatie	PVC
Kromtestraal	15XØ
Min/max bedrijfstemperatuur	-25°C/+70°C
Conformiteit C.P.R.	Ja
Euroclass C.P.R.	Dca s3,d0,a3

Certificeringen



Verwandte Produkte



20 mm / H07V-U 4G2,5 BMNT
/ R100

Artikelnummer: A2U25BMNT



20 mm / H07Z1-U 5G2,5
BGMNT / R100

Artikelnummer: A2HC25BGMNT



16 mm / H07V-U 3G2,5 BMT /
R50

Artikelnummer: A1U25BMT50



16 mm / H07V-U 2x2,5 1x1,5
BM15N / R100

Artikelnummer: A1U25BM15N



20 mm / H07V-U 3G2,5 2x1,5
BMT15GN / R100

Artikelnummer: A2U25BMT15GN



16 mm / H07V-U 3G2,5 1x1,5
BMT15N / B300

Artikelnummer: A1U25BMT15N3X