# 40 MM SPEED 750N / R50



Zelf-herstellende buigzame buis zonder microgaatjes.
Van binnen gesmeerd in de diameters 16, 20 en 25 mm.
Voor gebruik met cement en beton.
Zelf-beschermend: het heeft geen cementen omhulsel nodig.
Ecologisch: Low Smoke Flame retardant Zero Halogen (LSF0H).
Kleur: grijs RAL 7037.

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer:** | ICTA40 |
| **Speed** | 40 mm |
| **Classificatie** | ICTA 34223 - 33423 |
| **Kleur buis** | Grijs - RAL 7037 |
| **Buitendiameter** | 40 mm |
| **Binnendiameter** | 32,4 mm |
| **Rollen** | 50 m |
| **Pallet** | 1400 m |

## Technische informatie

**Toepassingen**

| | |
|---|---|
| Buiten | Nee |
| Binnen | Ja |
| Zichtinstallatie | Nee |
| Zelfnivellerende dekvloer en beton | Ja |
| Verzonken in muur - Gipsplaat | Ja |
| Verzonken in vloer | Ja |
| Verlaagd plafond - Mobiele wand | Ja |
| Geprefabriceerd - Houtplaten | Ja |

**Technische fiche buis**

| | |
|---|---|
| Materiaal | Polypropyleen |
| Druksterkte | 750N (23°C, +/- 2°C) - Medium |
| Schokbestendigheid | 6J (IK08) - Zwaar |
| Minimale bedrijfstemperatuur | -5°C |
| Maximale bedrijfstemperatuur | +90°C |
| Buigsterkte | Buigzaam - Zelfherstellend |
| Isolatie-weerstand | >100MΩ |
| Normen | EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262 |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) | 960°C |
| Certificeringen | |
| - | **OVE certification also for 33433* |

**Technische fiche buis 2**

| | |
|---|---|
| Materiaal | Polypropyleen |
| Druksterkte | 750N (23°C, +/- 2°C) - Medium |
| Schokbestendigheid | 2J (IK08) - Medium |

**Technische fiche buis 2**

| | |
|---|---|
| Minimale bedrijfstemperatuur | -25°C |
| Maximale bedrijfstemperatuur | +90°C |
| Buigsterkte | Buigzaam - Zelfherstellend |
| Isolatie-weerstand | >100MΩ |
| Normen | EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262 |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) | 960°C |
| Certificeringen |  |

**Eigenschappen buis**

| | |
|---|---|
| LS - Low Smoke | IEC 61034-2 |
| 0H - Zero Halogen | IEC 60754-1; IEC 60754-2 |
| Brandbestendig: vlamvertragend | EN 61386.1, EN 61386.22 |
| Zelfherstellend (t/m 90% van de oorspronkelijke diameter) | EN 61386.1, EN 61386.22 |
| Volgens de Laagspanningsrichtlijn | LVD 2014/35/EU |
| Verpakt in 100% recyclebare polyethylene folie | ▮ |

## Verwandte Produkte




16 mm Speed HF GN 750N / R100

Artikelnummer: ICTAHFV16



63 mm Speed HF 750N / R25

Artikelnummer: ICTAHF63



25 mm Speed HF GN F 750N / R100

Artikelnummer: ICTAHFV25F



20 mm Speed HF GN 750N / R100

Artikelnummer: ICTAHFV20



20 mm Speed HF UV 750N/R100

Artikelnummer: ICTANUV20RT20



50 mm Speed HF UV 750N/R25

Artikelnummer: ICTANUV5025RT8