

## 40 MM XSPEED HF 750N / R50



Zelf-herstellende buigzame buis zonder microgaatjes.  
Van binnen gesmeerd in de diameters 16, 20 en 25 mm.

Voor gebruik met cement en beton.

Zelf-beschermend: het heeft geen cementen omhulsel nodig.

Ecologisch: Halogen Free overeenkomstig de regelgeving EN 50642.

Kleur: grijs RAL 7037.

---

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>Artikelnummer:</b>     | ICTAHF40           |
| <b>xSpeed FLEX LUB HF</b> | 40 mm              |
| <b>Classificatie</b>      | ICTA 34223 - 33423 |
| <b>Kleur buis</b>         | Grijs - RAL 7037   |
| <b>Buitendiameter</b>     | 40 mm              |
| <b>Binnendiameter</b>     | 32,4 mm            |
| <b>Rollen</b>             | 50 m               |
| <b>Pallet</b>             | 1400 m             |

### Technische informatie

### Toepassingen

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Buiten                             | Nee |
| Binnen                             | Ja  |
| Zichtinstallatie                   | Nee |
| Zelfnivellerende dekvloer en beton | Ja  |
| Verzonken in muur - Gipsplaat      | Ja  |
| Verzonken in vloer                 | Ja  |
| Verlaagd plafond - Mobiele wand    | Ja  |
| Geprefabriceerd - Houtplaten       | Ja  |

### Technische fiche buis

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Materiaal                       | Polypropyleen                         |
| Druksterkte                     | 750N (23°C, +/- 2°C) - Medium         |
| Schokbestendigheid              | 6J (IK08) - Zwaar                     |
| Minimale bedrijfstemperatuur    | -5°C                                  |
| Maximale bedrijfstemperatuur    | +90°C                                 |
| Buigsterkte                     | Buigzaam - Zelfherstellend            |
| Isolatie-weerstand              | >100MΩ                                |
| Normen                          | EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262 |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) | 960°C                                 |

Certificeringen



-

*\*OVE certification also for 33433*

### Technische fiche buis 2

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Materiaal          | Polypropyleen                 |
| Druksterkte        | 750N (23°C, +/- 2°C) - Medium |
| Schokbestendigheid | 2J (IK08) - Medium            |

## Technische fiche buis 2

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Minimale bedrijfstemperatuur    | -25°C                                 |
| Maximale bedrijfstemperatuur    | +90°C                                 |
| Buigsterkte                     | Buigzaam - Zelfherstellend            |
| Isolatie-weerstand              | >100MΩ                                |
| Normen                          | EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262 |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) | 960°C                                 |

Certificeringen



## Eigenschappen buis

|                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| LS - Low Smoke                                            | IEC 61034-2                    |
| HF - Halogen Free                                         | EN 50642, DIN VDE V 0604-2-104 |
| OH - Zero Halogen                                         | IEC 60754-1; IEC 60754-2       |
| Brandbestendig: vlamvertragend                            | EN 61386.1, EN 61386.22        |
| Zelfherstellend (t/m 90% van de oorspronkelijke diameter) | EN 61386.1, EN 61386.22        |
| Volgens de Laagspanningsrichtlijn                         | LVD 2014/35/EU                 |
| Verpakt in 100% recyclebare polyethyleen folie            | ■                              |

