63 MM XSPEED F 750N / R25



Zelf-herstellende buigzame buis met draad zonder microgaatjes.
Van binnen gesmeerd in de diameters 16, 20 en 25 mm.
Voor gebruik met cement en beton.
Zelf-beschermend: het heeft geen cementen omhulsel nodig.
Ecologisch: Low Smoke Zero Halogen (LSZH).
Kleur: grijs RAL 7037.

Artikelnummer:	ICTA63F
xSpeed FLEX LUB	63 mm
Classificatie	ICTA 34223 - 33423
Kleur buis	Grijs - RAL 7037
Buitendiameter	63 mm
Binnendiameter	51,5 mm
Rollen	25 m
Pallet	400 m

Technische informatie

Toepassingen

Buiten	Nee
Binnen	Ja
Zichtinstallatie	Nee
Zelfnivellerende dekvloer en beton	Ja
Verzonken in muur - Gipsplaat	Ja
Verzonken in vloer	Ja
Verlaagd plafond - Mobiele wand	Ja
Geprefabriceerd - Houtplaten	Ja

Technische fiche buis

ICTA	34223
Materiaal	Polypropyleen
Druksterkte	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Schokbestendigheid	6J (IK08) - Zwaar
Minimale bedrijfstemperatuur	-5°C
Maximale bedrijfstemperatuur	+90°C
Buigsterkte	Buigzaam - Zelfherstellend
Isolatie-weerstand	>100MΩ
Normen	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certificeringen	

Technische fiche buis 2

ICTA	33423
Materiaal	Polypropyleen
Druksterkte	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium

Technische fiche buis 2

Schokbestendigheid	2J (IK08) - Medium
Minimale bedrijfstemperatuur	-25°C
Maximale bedrijfstemperatuur	+90°C
Buigsterkte	Buigzaam - Zelfherstellend
Isolatie-weerstand	>100MΩ
Normen	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certificeringen	

Eigenschappen buis

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Brandbestendig: vlamvertragend	EN 61386.1, EN 61386.22
Zelfherstellend (t/m 90% van de oorspronkelijke diameter)	EN 61386.1, EN 61386.22
Volgens de Laagspanningsrichtlijn	LVD 2014/35/EU
Verpakt in 100% recyclebare polyethylene folie	▮