

BOCHTEN CUGHF 20 MM



Bochten van 90° voor de verbinding van starre buizen.
Ecologisch: Halogen Free overeenkomstig de regelgeving EN 50642.
Kleur: grijs RAL 7035.

Artikelnummer:	CUGHF20
Starre	Bochten CUGHF
Diameter	20 mm
Verpakking mini	50 stuks.
Verpakking maxi	400 stuks.

Technische informatie

Technische fiche

Materiaal	Polypropyleen
Bestendigheid tegen penetratie van vaste voorwerpen	Beschermd tegen het binnendringen van vaste voorwerpen met een diameter $\geq 1,0$ mm (4)

Technische fiche

Weerstand tegen binnendringen van water	Geen bescherming (0)
IP beschermingsgraad	IP40
Brandbestendig: vlamvertragend	■
LS - Low Smoke	IEC 61034-2
HF - Halogen Free	EN 50642
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Normen	EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60423, IEC 61034-2
Volgens de Laagspanningsrichtlijn	LVD 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	850°C

Certificeringen



Verwandte Produkte



GoEasy Plus

Artikelnummer: PMEASYPLUS



GoEasy

Artikelnummer: PMEASY



PP HF 16 mm 750N

Artikelnummer: IRLHF16



Bochten CUGHF 32 mm

Artikelnummer: CUGHF32



PP HF 40 mm 750N

Artikelnummer: IRLHF40



Bochten CUGHF 25 mm

Artikelnummer: CUGHF25