

BOCHTEN CUGHF 40 MM



Bochten van 90° voor de verbinding van starre buizen.
Ecologisch: Halogen Free overeenkomstig de regelgeving EN 50642.
Kleur: grijs RAL 7035.

Artikelnummer:	CUGHF40
Starre	Bochten CUGHF
Diameter	40 mm
Verpakking mini	15 stuks.
Verpakking maxi	60 stuks.

Technische informatie

Technische fiche

Materiaal	Polypropyleen
Bestendigheid tegen penetratie van vaste voorwerpen	Beschermd tegen het binnendringen van vaste voorwerpen met een diameter $\geq 1,0$ mm (4)
Weerstand tegen binnendringen van water	Geen bescherming (0)
IP beschermingsgraad	IP40
Brandbestendig: vlamvertragend	■
LS - Low Smoke	IEC 61034-2

Technische fiche

HF - Halogen Free	EN 50642
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Normen	EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60423, IEC 61034-2
Volgens de Laagspanningsrichtlijn	LVD 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	850°C

Certificeringen



Verwandte Produkte



PP HF 40 mm 750N

Artikelnummer: IRLHF40



Bochten CUGHF 20 mm

Artikelnummer: CUGHF20



Bochten CUGHF 16 mm

Artikelnummer: CUGHF16



PP HF 25 mm 750N

Artikelnummer: IRLHF25



PP HF UV 32 mm 750N

Artikelnummer: IRLHFUV32



Bochten CUGHF 50 mm

Artikelnummer: CUGHF50