

BOCHTEN CUGHF 50 MM



Bochten van 90° voor de verbinding van starre buizen.
Ecologisch: Halogen Free overeenkomstig de regelgeving EN 50642.
Kleur: grijs RAL 7035.

Artikelnummer:	CUGHF50
Starre	Bochten CUGHF
Diameter	50 mm
Verpakking mini	10 stuks.
Verpakking maxi	40 stuks.

Technische informatie

Technische fiche

Materiaal	Polypropyleen
Bestendigheid tegen penetratie van vaste voorwerpen	Beschermd tegen het binnendringen van vaste voorwerpen met een diameter $\geq 1,0$ mm (4)
Weerstand tegen binnendringen van water	Geen bescherming (0)
IP beschermingsgraad	IP40
Brandbestendig: vlamvertragend	■
LS - Low Smoke	IEC 61034-2

Technische fiche

HF - Halogen Free

EN 50642

OH - Zero Halogen

IEC 60754-1; IEC 60754-2

Normen

EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60423, IEC 61034-2

Volgens de Laagspanningsrichtlijn

LVD 2014/35/EU

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)

850°C

Certificeringen



Verwandte Produkte



PP HF UV 25 mm 750N

Artikelnummer: IRLHFUV25



PP HF UV 20 mm 750N

Artikelnummer: IRLHFUV20



Bochten CUGHF 16 mm

Artikelnummer: CUGHF16



Koppelmoffen MAGHF 50 mm Koppelmoffen MAGHF 32 mm

Artikelnummer: MAGHF50



Artikelnummer: MAGHF32



Bochten CUGHF 32 mm

Artikelnummer: CUGHF32