

## FITTINGEN MET CLIPS 32 MM



Koppelingen met clip-aansluiting voor de verbinding van buigzame buizen. Ecologisch: Low Smoke Flame retardant Zero Halogen (LSF0H). Gekleurd doorzichtig: de verschillende kleuren geven de verschillende diameters aan; dankzij het feit dat ze doorzichtig zijn kan de verbinding gecontroleerd worden. Ideaal voor cementen en betonnen installaties.

---

<b>Artikelnummer:</b>	SML32
<b>Kleur</b>	Groen - Transparent
<b>Diameter</b>	32 mm
<b>Verpakking mini</b>	25 stuks.
<b>Verpakking maxi</b>	200 stuks.

### Technische informatie

---

#### Technische fiche

Materiaal	Polypropyleen
Bestendigheid tegen penetratie van vaste voorwerpen	Stofdicht - (6)
Weerstand tegen binnendringen van water	Beschermd tegen waterstralen - (5)
IP beschermingsgraad	IP65
Brandbestendig: vlamvertragend	✓
LS - Low Smoke	IEC 61034-2

**Technische fiche**

OH - Zero Halogen IEC 60754-1; IEC 60754-2

Normen EN 61386.1, EN 61386.22

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) 750°C

Volgens de Laagspanningsrichtlijn LVD 2014/35/EU

Certificeringen 

