FITTINGEN MET CLIPS 40 MM



Koppelingen met clip-aansluiting voor de verbinding van buigzame buizen. Ecologisch: Low Smoke Flame retardant Zero Halogen (LSF0H). Gekleurd doorzichtig: de verschillende kleuren geven de verschillende diameters aan; dankzij het feit dat ze doorzichtig zijn kan de verbinding gecontroleerd worden. Ideaal voor cementen en betonnen installaties.

Artikelnummer:	SML40
Kleur	Geel - Transparent
Diameter	40 mm
Verpakking mini	10 stuks.
Verpakking maxi	180 stuks.

Technische informatie

Technische fiche

Materiaal	Polypropyleen
Bestendigheid tegen penetratie van vaste voorwerpen	Stofdicht - (6)
Weerstand tegen binnendringen van water	Beschermd tegen waterstralen - (5)
IP beschermingsgraad	IP65
Brandbestendig: vlamvertragend	✓
LS - Low Smoke	IEC 61034-2

Technische fiche

0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Normen	EN 61386.1, EN 61386.22
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	750°C
Volgens de Laagspanningsrichtlijn	LVD 2014/35/EU
Certificeringen	