

## KOPPELMOFFEN MAGHF 50 MM



Cilindervormige koppelmoffen voor de verbinding van starre buizen.  
Ecologisch: Halogen Free overeenkomstig de regelgeving EN 50642.  
Kleur: grijs RAL 7035.

---

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Artikelnummer:</b>  | MAGHF50            |
| <b>Starre</b>          | Koppelmoffen MAGHF |
| <b>Diameter</b>        | 50 mm              |
| <b>Verpakking mini</b> | 20 stuks.          |
| <b>Verpakking maxi</b> | 120 stuks.         |

### Technische informatie

---

#### Technische fiche

|                                                     |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal                                           | Polypropyleen                                                                             |
| Bestendigheid tegen penetratie van vaste voorwerpen | Beschermd tegen het binnendringen van vaste voorwerpen met een diameter $\geq 1,0$ mm (4) |

## Technische fiche

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weerstand tegen binnendringen van water | Geen bescherming (0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IP beschermingsgraad                    | IP40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Brandbestendig: vlamvertragend          | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LS - Low Smoke                          | IEC 61034-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| HF - Halogen Free                       | EN 50642                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OH - Zero Halogen                       | IEC 60754-1; IEC 60754-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Normen                                  | EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60423, IEC 61034-2                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Volgens de Laagspanningsrichtlijn       | LVD 2014/35/EU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)         | 850°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Certificeringen                         |     |

