

## PP HF 16 MM 750N



Gemiddelde klasse.

Ideaal voor ecologisch verantwoorde zichtinstallaties (binnenwanden en plafonds).

Ecologisch: Halogen Free overeenkomstig de regelgeving EN 50642.

Warm buigbaar met diam. 16, 20 en 25 mm met behulp van de MOPI buisbuigtang.

Gemaakt van zelfdovende polyolefine.

Kleur: grijs RAL 7035.

---

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Artikelnummer:</b> | IRLHF16          |
| <b>PP HF 750N</b>     | 16 mm            |
| <b>Classificatie</b>  | 33431            |
| <b>Kleur buis</b>     | Grijs - RAL 7035 |
| <b>Buitendiameter</b> | 16 mm            |
| <b>Binnendiameter</b> | 12 mm            |
| <b>Staaf</b>          | 3 m              |
| <b>Bundel</b>         | 102 m            |
| <b>Pallet</b>         | 7854 m           |

## Technische informatie

### Toepassingen

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Buiten                                                               | Nee |
| Binnen                                                               | Ja  |
| Zichtinstallatie                                                     | Ja  |
| Zelfnivellerende dekvloer en beton                                   | Ja* |
| Verzonken in muur - Gipsplaat                                        | Ja  |
| Verzonken in vloer                                                   | Ja  |
| Verlaagd plafond - Mobiele wand                                      | Ja  |
| Geprefabriceerd - Houtplaten                                         | Ja  |
| <i>Uitsluitend te gebruiken met koppelmof IP67 (PM "SMART LINE")</i> | *   |

### Technische fiche buis

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Materiaal                       | Polyolefine                           |
| Druksterkte                     | 750N (23°C, +/- 2°C) - Medium         |
| Schokbestendigheid              | 2J (IK10) - Medium                    |
| Minimale bedrijfstemperatuur    | -25°C                                 |
| Maximale bedrijfstemperatuur    | +105°C                                |
| Buigsterkte                     | Star                                  |
| Isolatie-weerstand              | >100MΩ                                |
| Normen                          | EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262 |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) | 960°C                                 |

Certificeringen



### Eigenschappen buis

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| LS - Low Smoke    | IEC 61034-2              |
| HF - Halogen Free | EN 50642                 |
| OH - Zero Halogen | IEC 60754-1; IEC 60754-2 |

---

**Eigenschappen buis**

Brandbestendig: vlamvertragend      EN 61386.1, EN 61386.22

Volgens de Laagspanningsrichtlijn      LVD 2014/35/EU

Verpakt in 100% recyclebare  
polyethyleen folie



## Verwandte Produkte



Koppelmoffen MAGHF 20 mm

Artikelnummer: MAGHF20



PP HF 25 mm 750N

Artikelnummer: IRLHF25



Koppelmoffen MAGHF 25 mm

Artikelnummer: MAGHF25



Koppelmoffen MAGHF 16 mm

Artikelnummer: MAGHF16



PP HF 32 mm 750N

Artikelnummer: IRLHF32



PP HF UV 40 mm 750N

Artikelnummer: IRLHFUV40