

XRIGID HF 16 MM 750N



Gemiddelde klasse.

Ideaal voor ecologisch verantwoorde zichtinstallaties (binnenwanden en plafonds).

Ecologisch: Halogen Free overeenkomstig de regelgeving EN 50642.

Warm buigbaar met diam. 16, 20 en 25 mm met behulp van de MOPI buisbuigtang.

Gemaakt van zelfdovende polyolefine.

Kleur: grijs RAL 7035.

Artikelnummer:	IRLHF16
xRigid HF 750N	16 mm
Classificatie	33431
Kleur buis	Grijs - RAL 7035
Buitendiameter	16 mm
Binnendiameter	12 mm
Staaf	3 m
Bundel	102 m
Pallet	7854 m

Technische informatie

Toepassingen

Buiten	Nee
Binnen	Ja
Zichtinstallatie	Ja
Zelfnivellerende dekvloer en beton	Ja*
Verzonken in muur - Gipsplaat	Ja
Verzonken in vloer	Ja
Verlaagd plafond - Mobiele wand	Ja
Geprefabriceerd - Houtplaten	Ja
 	<i>* Uitsluitend te gebruiken met koppelmof IP67 (PM "SMART LINE")</i>

Technische fiche buis

Materiaal	Polyolefine
Druksterkte	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Schokbestendigheid	2J (IK10) - Medium
Minimale bedrijfstemperatuur	-25°C
Maximale bedrijfstemperatuur	+105°C
Buigsterkte	Star
Isolatie-weerstand	>100MΩ
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certificeringen	
Normen	EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262

Eigenschappen buis

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
HF - Halogen Free	EN 50642
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2

Eigenschappen buis

Brandbestendig: vlamvertragend EN 61386.1, EN 61386.22

Volgens de Laagspanningsrichtlijn LVD 2014/35/EU

Verpakt in 100% recyclebare
polyethyleen folie



