

PP HF 25 MM 750N



Gemiddelde klasse.

Ideaal voor ecologisch verantwoorde zichtinstallaties (binnenwanden en plafonds).

Ecologisch: Halogen Free overeenkomstig de regelgeving EN 50642.

Warm buigbaar met diam. 16, 20 en 25 mm met behulp van de MOPI buisbuigtang.

Gemaakt van zelfdovende polyolefine.

Kleur: grijs RAL 7035.

Artikelnummer:	IRLHF25
PP HF 750N	25 mm
Classificatie	33431
Kleur buis	Grijs - RAL 7035
Buitendiameter	25 mm
Binnendiameter	20,4 mm
StAAF	3 m
Bundel	60 m
Pallet	3240 m

Tehniline teave

Toepassingen

Buiten	Nee
Binnen	Ja
Zichtinstallatie	Ja
Zelfnivellerende dekvloer en beton	Ja*
Verzonken in muur - Gipsplaat	Ja
Verzonken in vloer	Ja
Verlaagd plafond - Mobiele wand	Ja
Geprefabriceerd - Houtplaten	Ja
<i>Uitsluitend te gebruiken met koppelmof IP67 (PM "SMART LINE")</i>	*

Technische fiche buis

Materiaal	Polyolefine
Druksterkte	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Schokbestendigheid	2J (IK10) - Medium
Minimale bedrijfstemperatuur	-25°C
Maximale bedrijfstemperatuur	+105°C
Buigsterkte	Star
Isolatie-weerstand	>100MΩ
Normen	EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Certificeringen

**Eigenschappen buis**

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
HF - Halogen Free	EN 50642
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2

Eigenschappen buis

Brandbestendig: vlamvertragend EN 61386.1, EN 61386.22

Volgens de Laagspanningsrichtlijn LVD 2014/35/EU

Verpakt in 100% recyclebare
polyethyleen folie ■

Seotud tooted



Koppelmoffen MAGHF 16 mm

Artikelnummer: MAGHF16



PP HF UV 50 mm 750N

Artikelnummer: IRLHFUV50



Bochten CUGHF 25 mm

Artikelnummer: CUGHF25




PP HF 50 mm 750N

Artikelnummer: IRLHF50



Koppelmoffen MAGHF 25 mm

Artikelnummer: MAGHF25



Bochten CUGHF 16 mm

Artikelnummer: CUGHF16