

PP HF UV 16 MM 750N



Dankzij het gebruik van technologisch geavanceerde oplossingen, presenteren wij de Pmflex Anti-UV-reeks, bestand tegen UV-stralen en atmosferische agentia, geschikt voor buiteninstallaties en fotonvoltaïsche systemen in direct zonlicht. De anti-UV-producten worden vervaardigd met specifieke materialen en additieven, getest in een klimaatkamer met een UV-lamp, zoals gespecificeerd door de CEI EN 50289 en CEI EN 50618 (voorheen CEI 20-91). De kamer reproduceert, met intens UV licht en herhaalde cycli van regen en droog weer, de klimaatomstandigheden waarmee het product buiten te maken zal krijgen. De producten in de Anti-UV-reeks zijn ook halogeenvrij en voldoen aan EN 50642.

Artikelnummer:	IRLHFUV16
Classificatie	33431
Kleur buis	Zwart - RAL 9004
Buitendiameter	16 mm
Binnendiameter	12 mm
Staaf	3 m
Bundel	102 m
Pallet	7854 m

Technische informatie

Toepassingen

Buiten	Ja
Binnen	Ja
Zichtinstallatie	Ja
Zelfnivellerende dekvloer en beton	Ja
Verzonken in muur - Gipsplaat	Ja
Verzonken in vloer	Ja
Verlaagd plafond - Mobiele wand	Ja
Geprefabriceerd - Houtplaten	Ja
<i>Uitsluitend te gebruiken met koppelmof IP67 (PM "SMART LINE")</i>	*

Technische fiche buis

Materiaal	Polyolefine
Druksterkte	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Schokbestendigheid	2J (IK08) - Medium
Minimale bedrijfstemperatuur	-25°C
Maximale bedrijfstemperatuur	+105°C
Buigsterkte	Star
Isolatie-weerstand	>100MΩ
Normen	EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262, EN 50618:2015-12
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Certificeringen



Eigenschappen buis

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
HF - Halogen Free	EN 50642
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2

Eigenschappen buis

Brandbestendig: vlamvertragend EN 61386.1, EN 61386.21

Anti-UV EN 50618:2015-12

Volgens de Laagspanningsrichtlijn LVD 2014/35/EU

Verpakt in 100% recyclebare
polyethyleen folie **I**

Verwandte Produkte



PP HF UV 40 mm 750N

Artikelnummer: IRLHFUV40



20 mm / H1Z2Z2-K UV 2x4
NN / R100

Artikelnummer: U2Z2Z2K40NN



Koppelmoffen MAGHF 50 mm

Artikelnummer: MAGHF50



Bochten CUGHF 16 mm

Artikelnummer: CUGHF16



PP HF 20 mm 750N

Artikelnummer: IRLHF20



Bochten CUGHF 25 mm

Artikelnummer: CUGHF25