

## PP HF UV 40 MM 750N



Dankzij het gebruik van technologisch geavanceerde oplossingen, presenteren wij de Pmflex Anti-UV-reeks, bestand tegen UV-stralen en atmosferische agentia, geschikt voor buiteninstallaties en fotovoltaïsche systemen in direct zonlicht. De anti-UV-producten worden vervaardigd met specifieke materialen en additieven, getest in een klimaatkamer met een UV-lamp, zoals gespecificeerd door de CEI EN 50289 en CEI EN 50618 (voorheen CEI 20-91). De kamer reproduceert, met intens UV licht en herhaalde cycli van regen en droog weer, de klimaatomstandigheden waarmee het product buiten te maken zal krijgen. De producten in de Anti-UV-reeks zijn ook halogeenvrij en voldoen aan EN 50642.

---

<b>Artikelnummer:</b>	IRLHFUV40
<b>Classificatie</b>	33431
<b>Kleur buis</b>	Zwart - RAL 9004
<b>Buitendiameter</b>	40 mm
<b>Binnendiameter</b>	34,7 mm
<b>Staaflengte</b>	3 m
<b>Bundel</b>	30 m
<b>Pallet</b>	1200 m

Tehniline teave

---

**Toepassingen**

Buiten	Ja
Binnen	Ja
Zichtinstallatie	Ja
Zelfnivellerende dekvloer en beton	Ja
Verzonken in muur - Gipsplaat	Ja
Verzonken in vloer	Ja
Verlaagd plafond - Mobiele wand	Ja
Geprefabriceerd - Houtplaten	Ja

---

**Technische fiche buis**

Materiaal	Polyolefine
Druksterkte	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Schokbestendigheid	2J (IK08) - Medium
Minimale bedrijfstemperatuur	-25°C
Maximale bedrijfstemperatuur	+105°C
Buigsterkte	Star
Isolatie-weerstand	>100MΩ
Normen	EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262, EN 50618:2015-12
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Certificeringen




---

**Eigenschappen buis**

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
HF - Halogen Free	EN 50642
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Brandbestendig: vlamvertragend	EN 61386.1, EN 61386.21
Anti-UV	EN 50618:2015-12

**Eigenschappen buis**

Volgens de Laagspanningsrichtlijn LVD 2014/35/EU

Verpakt in 100% recyclebare  
polyethylene folie



## Seotud tooted



PP HF UV 32 mm 750N

Artikelnummer: IRLHFUV32



PP HF UV 50 mm 750N

Artikelnummer: IRLHFUV50



Koppelmoffen MAGHF 32 mm

Artikelnummer: MAGHF32



Bochten CUGHF 50 mm

Artikelnummer: CUGHF50



PP HF UV 20 mm 750N

Artikelnummer: IRLHFUV20



PP HF UV 25 mm 750N

Artikelnummer: IRLHFUV25