

## UV KOPPELINGEN MET CLIP 16 MM



Anti-UV Koppelingen met clip voor starre en buigzame buizen.

Dankzij het gebruik van technologisch geavanceerde oplossingen, presenteren wij de Pmflex Anti-UV-reeks, bestand tegen UV-stralen en atmosferische agentia, geschikt voor buiteninstallaties en fotovoltaïsche systemen in direct zonlicht. De anti-UV-producten worden vervaardigd met specifieke materialen en additieven, getest in een klimaatkamer met een UV-lamp, zoals gespecificeerd door de CEI EN 50289 en CEI EN 50618 (voorheen CEI 20-91). De kamer reproduceert, met intens UV licht en herhaalde cycli van regen en droog weer, de klimaatomstandigheden waarmee het product buiten te maken zal krijgen. De producten in de Anti-UV-reeks zijn ook halogeenvrij en voldoen aan EN 50642.

---

<b>Artikelnummer:</b>	SML16N
<b>Diameter</b>	16 mm
<b>Verpakking mini</b>	50 stuks.
<b>Verpakking maxi</b>	600 stuks.
<b>Flex</b>	Anti-UV Koppelingen met clip
<b>Starre</b>	Anti-UV Koppelingen met clip

### Tehniline teave

---

#### Technische fiche

Materiaal	Polypropyleen
Bestendigheid tegen penetratie van vaste voorwerpen	Stofdicht (6)

---

**Technische fiche**

Weerstand tegen binnendringen van water	Beschermd tegen waterstralen (5)
IP beschermingsgraad	IP65
Brandbestendig: vlamvertragend	■
LS - Low Smoke	IEC 61034-2
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Normen	EN 61386.1, EN 61386.22
Volgens de Laagspanningsrichtlijn	LVD 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	750°C

Certificeringen



Seotud tooted



20 mm Speed HF GN F 750N / R100

Artikelnummer: ICTAHFV20F

Artikelnummer: ICTAHF20

20 mm Speed HF GN 750N / R100

Artikelnummer: ICTAHFV20



16 mm Speed HF GN F 750N / R100

Artikelnummer: ICTAHFV16F

40 mm Speed HF F 750N / R50

Artikelnummer: ICTAHF40F

25 mm Speed HF F 750N / R100

Artikelnummer: ICTAHF25F