
# 12 MM SPIREX 320N / R30



Guaina flessibile spiralata 2311. È senza piombo (conforme ai requisiti ROHS) e possiede un sistema a tenuta stagna:
grado di protezione IP65 se utilizzata con raccordi RAI-RAG-RAP e IP66 con raccordi RK.
La guaina è di colore grigio (RAL 7035).

| | |
|---|---|
| **Codice articolo:** | GUS12G |
| **Spirex** | 12mm |
| **Classificazione** | 2311 |
| **Colore tubo** | Grigio chiaro - RAL 7035 |
| **Diametro esterno** | 16,4 mm |
| **Diametro interno** | 12 mm |
| **Rotolo** | 30 m |
| **Pallet** | 4320 m |

## Informazioni tecniche

**Scheda tecnica tubo**

| | |
|---|---|
| Materiale | PVC |

**Scheda tecnica tubo**

| | |
|---|---|
| Resistenza alla compressione | 320N (23°C, +/- 2°C) - Leggero |
| Resistenza all'urto | 2J - Medio |
| Temperatura minima di esercizio | +5°C |
| Temperatura massima di esercizio | +60°C |
| Norme | EN 61386.1, EN 61386.23 |
| Certificazioni | CE |

**Proprietà tubo**

| | |
|---|---|
| Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma | EN 61386.1, EN 61386.22 |
| Conforme alla Direttiva Bassa Tensione | BT 2014/35/EU |
| Imballato con film in polietilene riciclabile al 100% | ▮ |

## Prodotti correlati



40mm xSpeed F ICTA R50

Codice articolo: ICTA40F



63mm xSpeed ICTA R25

Codice articolo: ICTA63



25mm xSpeed ANTI-UV HF R100

Codice articolo: ICTANUV25RT12



50mm xSpeed ANTI-UV HF R25

Codice articolo: ICTANUV5025RT8



63mm xSpeed F ICTA R25

Codice articolo: ICTA63F



20mm xSpeed ANTI-UV HF R100

Codice articolo: ICTANUV20RT20