

12 MM SPIREX 320N / R30



Guaina flessibile spiralata 2311, priva di piombo e conforme alla direttiva RoHS, è dotata di un sistema a tenuta stagna che garantisce un grado di protezione IP65 se utilizzata con raccordi RAI, RAG o RAP, e IP66 con raccordi RK. Colore: grigio RAL 7035.

Codice articolo:	GUS12G
Classificazione	2311
Colore tubo	Grigio chiaro - RAL 7035
Diametro esterno	16,4 mm
Diametro interno	12 mm
Rotolo	30 m
Pallet	5940 m

Informazioni tecniche

Scheda tecnica tubo

Materiale	PVC
Resistenza alla compressione	320N (23°C, +/- 2°C) - Leggero - (2)

Scheda tecnica tubo

Resistenza all'urto	2J - Medio - (3)
Temperatura minima di esercizio	+5°C - (1)
Temperatura massima di esercizio	+60°C - (1)
Norme	EN 61386.1, EN 61386.23
Certificazioni	 

Proprietà tubo

Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Imballato con film in polietilene riciclabile al 100%	✓

