Pmflex™

16MM XSPEED PVC BK F / R100

Tubo corrugato in PVC, ideale in installazioni di tipo standard che non richiedono l'uso di materiali LSZH; non è adatto all'uso con cemento liquido e calcestruzzo. Il tubo è realizzato in PVC ecologico ed è lubrificato internamente per facilitare l'infilaggio e lo sfilaggio dei cavi. Colore: nero RAL 9004. Tubo con tirafilo.

Codice articolo:	IPCN16F
Classificazione	33212
Colore tubo	Nero - RAL 9004
Diametro esterno	16 mm
Diametro interno	10,7 mm
Rotolo	100 m
Pallet	6000 m

Informazioni tecniche

Certificazione ambientale

Certificazione ambientale

Dichiarazione ambientale di prodotto	EPD®

Applicazioni

All'esterno	No
All'interno	Sì
Installazioni a vista	No
In massetto autolivellante e in calcestruzzo	No
Sotto traccia parete - Cartongesso	Sì*
Sotto traccia pavimento	Sì*
Controsoffitto - Parete mobile	Sì*
Prefabbricati - Pannelli in legno	Sì*
	** Solo per gli impianti elettrici che non richiedono l'utilizzo di canalizzazioni HF/LSF0H*

Scheda tecnica tubo

Materiale	PVC
Resistenza alla compressione	750N (23°C, +/- 2°C) - Medio - (3)
Resistenza all'urto	2J (IK07) - Medio - (3)
Temperatura minima di esercizio	-5°C - (2)
Temperatura massima di esercizio	+60°C - (1)
Resistenza alla curvatura	Pieghevole - (2)
Resistenza all'isolamento	>100MΩ
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Norme	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Certificazioni	CE NF 696

Proprietà tubo	
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Prelubrificato	✓
Imballato con film in polietilene riciclabile al 100%	✓