
16 MM SPIREX 320N / R30



Guaina flessibile spiralata 2311. È senza piombo (conforme ai requisiti ROHS) e possiede un sistema a tenuta stagna:
grado di protezione IP65 se utilizzata con raccordi RAI-RAG-RAP e IP66 con raccordi RK.
La guaina è di colore grigio (RAL 7035).

Codice articolo:	GUS16G
Spirex	16mm
Classificazione	2311
Colore tubo	Grigio chiaro - RAL 7035
Diametro esterno	20,7 mm
Diametro interno	16 mm
Rotolo	30 m
Pallet	4320 m

Informazioni tecniche

Scheda tecnica tubo

Materiale	PVC

Scheda tecnica tubo

Resistenza alla compressione	320N (23°C, +/- 2°C) - Leggero
Resistenza all'urto	2J - Medio
Temperatura minima di esercizio	+5°C
Temperatura massima di esercizio	+60°C
Norme	EN 61386.1, EN 61386.23
Certificazioni	CE

Proprietà tubo

Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Imballato con film in polietilene riciclabile al 100%	▮

Prodotti correlati



40mm xSpeed R50

Codice articolo: ICTA40



25mm xSpeed ANTI-UV HF R100

Codice articolo: ICTANUV25RT12



32mm xSpeed F ICTA R50

Codice articolo: ICTA32F



63mm xSpeed F ICTA R25

Codice articolo: ICTA63F



20mm xSpeed ANTI-UV HF R100

Codice articolo: ICTANUV20RT20



40mm xSpeed ICTA R25

Codice articolo: ICTA4025