

## 16 MM SPIREX BK 320N / R30



Guaina flessibile spiralata 2311, priva di piombo e conforme alla direttiva RoHS, è dotata di un sistema a tenuta stagna che garantisce un grado di protezione IP65 se utilizzata con raccordi RAI, RAG o RAP, e IP66 con raccordi RK. Colore: nero RAL 9005.

---

<b>Codice articolo:</b>	GUS16N
<b>Classificazione</b>	2311
<b>Colore tubo</b>	Nero - RAL 9005
<b>Diametro esterno</b>	20,7 mm
<b>Diametro interno</b>	16 mm
<b>Rotolo</b>	30 m
<b>Pallet</b>	5400 m

### Informazioni tecniche




---

#### Scheda tecnica tubo

Materiale	PVC
Resistenza alla compressione	320N (23°C, +/- 2°C) - Leggero - (2)

---

**Scheda tecnica tubo**

Resistenza all'urto	2J - Medio - (3)
Temperatura minima di esercizio	+5°C - (1)
Temperatura massima di esercizio	+60°C - (1)
Norme	EN 61386.1, EN 61386.23
Certificazioni	  

---

**Proprietà tubo**

Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Imballato con film in polietilene riciclabile al 100%	✓

