

## 20 MM / ALLARME 2X0,22 + 2X0,50 / R100



Il tubo flessibile corrugato ICTA pre-infilato con cavo allarme 2x0,22 + 2x0,50 consente un significativo risparmio di tempo: i tempi di installazione si dimezzano, perché l'operazione di infilaggio dei cavi non deve essere eseguita.

Inoltre, la manodopera necessaria viene ridotta, dato che una persona da sola può facilmente realizzare l'impianto e la sicurezza è massimizzata perché non ci sono rischi di danneggiare i cavi durante le operazioni di infilaggio.

È possibile infilare cavi aggiuntivi, grazie allo spazio disponibile nel tubo e alla lubrificazione interna che consente di infilare e sfilare agevolmente i cavi quando necessario.

Il tubo è marcato metricamente da 99 a 1 (sai sempre quanto tubo ti rimane nel rotolo) ed è anche ecologico: LSF0H (Low Smoke Flame retardant Zero Halogen – A bassa emissione di fumi tossici, resistente al fuoco e a bassissimo contenuto di alogeni); ideale quindi per l'installazione in edifici destinati ad ospitare un numero elevato di persone, come ospedali, scuole, stazioni, centri commerciali, ecc.

---

<b>Codice articolo:</b>	D2AX
<b>Allarme</b>	2x0,22 + 2x0,50
<b>Classificazione</b>	ICTA 34223
<b>Colore tubo</b>	Blu - RAL 5015
<b>Diametro esterno</b>	20 mm
<b>Tipo cavi</b>	Allarme 2x0,22+2x0,50

<b>Colore cavi</b>	Rosso
<b>Rotolo</b>	100 m
<b>Pallet</b>	2000 m

## Informazioni tecniche

### Certificazione ambientale

Dichiarazione ambientale di prodotto



### Applicazioni

All'esterno	No
All'interno	Sì
Installazioni a vista	No
In massetto autolivellante e in calcestruzzo	Sì
Sotto traccia parete - Cartongesso	Sì
Sotto traccia pavimento	Sì
Controsoffitto - Parete mobile	Sì
Prefabbricati - Pannelli in legno	Sì

### Scheda tecnica tubo

Materiale	Polipropilene
Resistenza alla compressione	750N (23°C, +/- 2°C) - Medio
Resistenza all'urto	6J (IK08) - Pesante
Temperatura minima di esercizio	-5°C
Temperatura massima di esercizio	+90°C
Resistenza alla curvatura	Pieghevole - Autorinvenente
Resistenza all'isolamento	>100MΩ
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Certificazioni



---

**Scheda tecnica tubo**

Norme EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262

---

**Proprietà tubo**

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	EN 61386.1, EN 61386.22
Auto-rinvenente (recupero del diametro iniziale $\geq 90\%$ )	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Imballato con film in polietilene riciclabile al 100%	■

---

**Scheda tecnica cavo**

Tipo	Allarme 2x0,22+2x0,50
Codice	AX
Applicazione	Impianti di allarme
Colore	Rosso
Isolante esterno	PVC
Temperatura min/max di esercizio	-10°C/+70°C
Conformità C.P.R.	Sì
Classe C.P.R.	Eca
Certificazioni	
Tensione nominale	150 V

Prodotti correlati



20 mm / FS17 3G1,5 BMT /  
R100

Codice articolo: A2KS15BMT



16 mm / FS17 2x1,5 GG / R100

Codice articolo: A1KS15GG



20 mm / FS17 3G1,5 ABT /  
R100

Codice articolo: A2KS15ABT



16 mm / FS17 2x1,5 NR / R100

Codice articolo: A1KS15NR



16 mm / FS17 3x1,5 GGR /  
R100

Codice articolo: A1KS15GGR



16 mm / FS17 2x1,5 BN / R100

Codice articolo: A1KS15BN