

20MM XSPEED PVC BL R100



Il tubo Pmflex corrugato in PVC è ideale in installazioni di tipo standard che non richiedono l'uso di materiali LSF0H; non è adatto all'uso con calcestruzzo liquido e cemento armato. Il tubo è realizzato in PVC ecologico ed è anche lubrificato internamente per facilitare l'infilaggio e lo sfilaggio dei cavi. Il colore del tubo è blu (RAL 5015).

Codice articolo:	IPCA20
xSpeed PVC	20mm
Classificazione	33212
Colore tubo	Blu - RAL 5015
Diametro esterno	20 mm
Diametro interno	14,1 mm
Rotolo	100 m
Pallet	2400 m

Informazioni tecniche

Applicazioni

All'esterno	No
-------------	----

Applicazioni

All'interno	Sì
Installazioni a vista	No
In massetto autolivellante e in calcestruzzo	No
Sotto traccia parete - Cartongesso	Sì*
Sotto traccia pavimento	Sì*
Controsoffitto - Parete mobile	Sì*
Prefabbricati - Pannelli in legno	Sì*
Solo per gli impianti elettrici che non richiedono l'utilizzo di canalizzazioni HF/LSF0H	*

Scheda tecnica tubo

Materiale	PVC
Resistenza alla compressione	750N (23°C, +/- 2°C) - Medio
Resistenza all'urto	2J (IK07) - Medio
Temperatura minima di esercizio	-5°C
Temperatura massima di esercizio	+60°C
Resistenza alla curvatura	Pieghevole
Resistenza all'isolamento	>100MΩ
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certificazioni	
Norme	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262

Proprietà tubo

Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU

Proprietà tubo

Pre-lubrificato



Imballato con film in polietilene
riciclabile al 100%



Prodotti correlati



40mm xSpeed ANTI-UV HF
R25

Codice articolo:
ICTANUV4025RT20



40mm xSpeed F ICTA R25

Codice articolo: ICTA40F25



50mm xSpeed ICTA R25

Codice articolo: ICTA50



40mm xSpeed ICTA R25

Codice articolo: ICTA4025



63mm xSpeed ICTA R25

Codice articolo: ICTA63



40mm xSpeed F ICTA R50

Codice articolo: ICTA40F