

20MM XSPEED PVC BN F / R100



Tubo corrugato in PVC, ideale in installazioni di tipo standard che non richiedono l'uso di materiali LSZH; non è adatto all'uso con cemento liquido e calcestruzzo. Il tubo è realizzato in PVC ecologico ed è lubrificato internamente per facilitare l'infilaggio e lo sfilaggio dei cavi. Colore: marrone RAL 8012. Tubo con tirafilo.

Codice articolo:	IPCM20F
Classificazione	33212
Colore tubo	Marrone - RAL 8012
Diametro esterno	20 mm
Diametro interno	14,1 mm
Rotolo	100 m
Pallet	2400 m

Informazioni tecniche

Certificazione ambientale

Certificazione ambientale

Dichiarazione ambientale di
prodotto

EPD®



Applicazioni

All'esterno No

All'interno Sì

Installazioni a vista No

In massetto autolivellante e in
calcestruzzo No

Sotto traccia parete - Cartongesso Sì*

Sotto traccia pavimento Sì*

Controsoffitto - Parete mobile Sì*

Prefabbricati - Pannelli in legno Sì*

 ** Solo per gli impianti elettrici che non richiedono
l'utilizzo di canalizzazioni HF/LSFOH*

Scheda tecnica tubo

Materiale PVC

Resistenza alla compressione 750N (23°C, +/- 2°C) - Medio - (3)

Resistenza all'urto 2J (IK07) - Medio - (3)

Temperatura minima di esercizio -5°C - (2)

Temperatura massima di esercizio +60°C - (1)

Resistenza alla curvatura Pieghevole - (2)

Resistenza all'isolamento >100MΩ

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) 960°C

Norme EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262

Certificazioni



Proprietà tubo

Resistenza al fuoco: non
propagante la fiamma

EN 61386.1, EN 61386.22

Conforme alla Direttiva Bassa
Tensione

BT 2014/35/EU

Prelubrificato

✓

Imballato con film in polietilene
riciclabile al 100%

✓

