20MM XSPEED PVC BN F R100



Il tubo Pmflex corrugato in PVC con filo è ideale in installazioni di tipo standard che non richiedono l'uso di materiali LSF0H; non è adatto all'uso con calcestruzzo liquido e cemento armato. Il tubo è realizzato in PVC ecologico ed è anche lubrificato internamente per facilitare l'infilaggio e lo sfilaggio dei cavi. Il colore del tubo è marrone (RAL 8012).

Codice articolo:	IPCM20F
xSpeed PVC	20mm
Classificazione	33212
Colore tubo	Marrone - RAL 8012
Diametro esterno	20 mm
Diametro interno	14,1 mm
Rotolo	100 m
Pallet	2400 m

Informazioni tecniche

Certificazione ambientale

Dichiarazione ambientale di prodotto	EPD®

Applicazioni

All'esterno	No
All'interno	Sì
Installazioni a vista	No
In massetto autolivellante e in calcestruzzo	No
Sotto traccia parete - Cartongesso	Sì*
Sotto traccia pavimento	Sì*
Controsoffitto - Parete mobile	Sì*
Prefabbricati - Pannelli in legno	Sì*
** Solo per gli impianti elettrici che non richiedono l'utilizzo di canalizzazioni HF/LSF0H*	-

Scheda tecnica tubo

Materiale	PVC
Resistenza alla compressione	750N (23°C, +/- 2°C) - Medio
Resistenza all'urto	2J (IK07) - Medio
Temperatura minima di esercizio	-5°C
Temperatura massima di esercizio	+60°C
Resistenza alla curvatura	Pieghevole
Resistenza all'isolamento	>100MΩ
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certificazioni	CE EQ NF 696
Norme	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262

Proprietà tubo	
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Pre-lubrificato	▌
Imballato con film in polietilene riciclabile al 100%	▌

Prodotti correlati



32mm xSpeed ICTA R50

Codice articolo: ICTA32



16mm xSpeed ICTA R100

Codice articolo: ICTA16



20mm xSpeed ICTA R100

Codice articolo: ICTA20



40mm xSpeed R50

Codice articolo: ICTA40



63mm xSpeed F ICTA R25

Codice articolo: ICTA63F



20mm xSpeed F ICTA R100

Codice articolo: ICTA20F