

## 22 MM SPIREX 320N / R30



Guaina flessibile spiralata 2311. È senza piombo (conforme ai requisiti ROHS) e possiede un sistema a tenuta stagna:  
grado di protezione IP65 se utilizzata con raccordi RAI-RAG-RAP e IP66 con raccordi RK.  
La guaina è di colore grigio (RAL 7035).

---

<b>Codice articolo:</b>	GUS22G
<b>Spirex</b>	22mm
<b>Classificazione</b>	2311
<b>Colore tubo</b>	Grigio chiaro - RAL 7035
<b>Diametro esterno</b>	27 mm
<b>Diametro interno</b>	22 mm
<b>Rotolo</b>	30 m
<b>Pallet</b>	3240 m

### Tehniline teave

---

#### Scheda tecnica tubo

Materiale	PVC
-----------	-----

---

**Scheda tecnica tubo**

Resistenza alla compressione 320N (23°C, +/- 2°C) - Leggero

Resistenza all'urto 2J - Medio

Temperatura minima di esercizio +5°C

Temperatura massima di esercizio +60°C

Norme EN 61386.1, EN 61386.23

Certificazioni



---

**Proprietà tubo**

Resistenza al fuoco: non  
propagante la fiamma EN 61386.1, EN 61386.22

Conforme alla Direttiva Bassa  
Tensione BT 2014/35/EU

Imballato con film in polietilene  
riciclabile al 100% **I**

Seotud tooted



40 mm Speed HF UV 750N / R25

Codice articolo:  
ICTANUV4025RT20



40 mm Speed 750N / R50

Codice articolo: ICTA40



40 mm Speed F 750N / R50

Codice articolo: ICTA40F



40 mm Speed 750N / R25

Codice articolo: ICTA4025



32 mm Speed 750N / R50

Codice articolo: ICTA32



20 mm Speed F 750N / R100

Codice articolo: ICTA20F