

25 MM SPEED HF UV 750N / R100



Il tubo corrugato Pmflex Anti-UV, resistente ai raggi UV ed agli agenti atmosferici, è idoneo per installazioni all'esterno ed impianti fotovoltaici in diretta esposizione alla luce solare.

Il tubo anti-UV viene realizzato con materiali ed additivi specifici, testati in camera climatica con lampada UV, come precisato dalle norme CEI EN 50289 e CEI EN 50618 (ex CEI 20-91). La camera riproduce con luce UV intensa e con ripetuti cicli di pioggia e asciugatura le condizioni climatiche che il prodotto incontrerà all'aperto.

Il tubo è anche Halogen Free, conforme alla normativa EN 50642.

Codice articolo:	ICTANUV25RT12
Classificazione	ICTA 34223
Colore tubo	Nero - RAL 9004
Diametro esterno	25 mm
Diametro interno	18,2 mm
Rotolo	100 m
Pallet	1200 m

Tehniline teave

Applicazioni

All'esterno	Sì
All'interno	Sì
Installazioni a vista	Sì
In massetto autolivellante e in calcestruzzo	Sì
Sotto traccia parete - Cartongesso	Sì
Sotto traccia pavimento	Sì
Controsoffitto - Parete mobile	Sì
Prefabbricati - Pannelli in legno	Sì

Scheda tecnica tubo

Materiale	Polipropilene
Resistenza alla compressione	750N (23°C, +/- 2°C) - Medio
Resistenza all'urto	6J (IK08) - Pesante
Temperatura minima di esercizio	-5°C
Temperatura massima di esercizio	+90°C
Resistenza alla curvatura	Pieghevole - Autorinvenente
Resistenza all'isolamento	>100MΩ
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Certificazioni



Norme

EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262, EN 50618:2015-12

Proprietà tubo

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
----------------	-------------

Proprietà tubo

OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	EN 61386.1, EN 61386.22
Auto-rinvenente (recupero del diametro iniziale $\geq 90\%$)	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Pre-lubrificato	■
Imballato con film in polietilene riciclabile al 100%	■
HF - Halogen Free	EN 50642, DIN VDE V 0604-2-100
Anti-UV	EN 50618:2015-12

Seotud tooted



40 mm Speed 750N / R50

Codice articolo: ICTA40



20 mm Speed BK 750N / R100

Codice articolo: ICTAN20



40 mm Speed 750N / R25

Codice articolo: ICTA4025



16 mm Speed 750N / R100

Codice articolo: ICTA16



20 mm Speed HF UV 750N / R100

Codice articolo: ICTANUV20RT20



63 mm Speed 750N / R25

Codice articolo: ICTA63