

## 25 MM SPIREX 320N / R30



Guaina flessibile spiralata 2311. È senza piombo (conforme ai requisiti ROHS) e possiede un sistema a tenuta stagna:  
grado di protezione IP65 se utilizzata con raccordi RAI-RAG-RAP e IP66 con raccordi RK.  
La guaina è di colore grigio (RAL 7035).

---

<b>Codice articolo:</b>	GUS25G
<b>Spirex</b>	25mm
<b>Classificazione</b>	2311
<b>Colore tubo</b>	Grigio chiaro - RAL 7035
<b>Diametro esterno</b>	30,6 mm
<b>Diametro interno</b>	25 mm
<b>Rotolo</b>	30 m
<b>Pallet</b>	2160 m

### Informazioni tecniche


---

#### Scheda tecnica tubo

Materiale PVC

---

**Scheda tecnica tubo**

Resistenza alla compressione	320N (23°C, +/- 2°C) - Leggero
Resistenza all'urto	2J - Medio
Temperatura minima di esercizio	+5°C
Temperatura massima di esercizio	+60°C
Norme	EN 61386.1, EN 61386.23
Certificazioni	

---

**Proprietà tubo**

Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Imballato con film in polietilene riciclabile al 100%	