

25 MM SPIREX BK 320N / R30



Guaina flessibile spiralata 2311. È senza piombo (conforme ai requisiti ROHS) e possiede un sistema a tenuta stagna:
grado di protezione IP65 se utilizzata con raccordi RAI-RAG-RAP e IP66 con raccordi RK.
La guaina è di colore nero (RAL 9005).

Codice articolo:	GUS25N
Spirex	25mm
Classificazione	2311
Colore tubo	Nero - RAL 9005
Diametro esterno	30,6 mm
Diametro interno	25 mm
Rotolo	30 m
Pallet	2160 m

Informazioni tecniche

Scheda tecnica tubo

Materiale	PVC
-----------	-----

Scheda tecnica tubo

Resistenza alla compressione	320N (23°C, +/- 2°C) - Leggero
Resistenza all'urto	2J - Medio
Temperatura minima di esercizio	+5°C
Temperatura massima di esercizio	+60°C
Norme	EN 61386.1, EN 61386.23
Certificazioni	 

Proprietà tubo

Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Imballato con film in polietilene riciclabile al 100%	

Prodotti correlati



16mm xSpeed ECO GREEN
R100

Codice articolo: ICTAECO16RT30



32mm xSpeed ICTA R50

Codice articolo: ICTA32



20mm xSpeed F ICTA R100

Codice articolo: ICTA20F



63mm xSpeed F ICTA R25

Codice articolo: ICTA63F



63mm xSpeed ICTA R25

Codice articolo: ICTA63



50mm xSpeed ANTI-UV HF
R25

Codice articolo: ICTANUV5025RT8