

32MM XSPEED PVC BK F / R25



Tubo corrugato in PVC, ideale in installazioni di tipo standard che non richiedono l'uso di materiali LSZH; non è adatto all'uso con cemento liquido e calcestruzzo. Il tubo è realizzato in PVC ecologico ed è lubrificato internamente per facilitare l'infilaggio e lo sfilaggio dei cavi. Colore: nero RAL 9004. Tubo con tirafilo.

Codice articolo:	IPCN32F
Classificazione	33212
Colore tubo	Nero - RAL 9004
Diametro esterno	32 mm
Diametro interno	24,2 mm
Rotolo	25 m
Pallet	1800 m

Informazioni tecniche

Certificazione ambientale

Certificazione ambientale

Dichiarazione ambientale di
prodotto

EPD®



Applicazioni

All'esterno	No
All'interno	Sì
Installazioni a vista	No
In massetto autolivellante e in calcestruzzo	No
Sotto traccia parete - Cartongesso	Sì*
Sotto traccia pavimento	Sì*
Controsoffitto - Parete mobile	Sì*
Prefabbricati - Pannelli in legno	Sì*

** Solo per gli impianti elettrici che non richiedono l'utilizzo di canalizzazioni HF/LSFOH*

Scheda tecnica tubo

Materiale	PVC
Resistenza alla compressione	750N (23°C, +/- 2°C) - Medio - (3)
Resistenza all'urto	2J (IK07) - Medio - (3)
Temperatura minima di esercizio	-5°C - (2)
Temperatura massima di esercizio	+60°C - (1)
Resistenza alla curvatura	Pieghevole - (2)
Resistenza all'isolamento	>100MΩ
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Norme	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Certificazioni	

Proprietà tubo

Resistenza al fuoco: non
propagante la fiamma

EN 61386.1, EN 61386.22

Conforme alla Direttiva Bassa
Tensione

BT 2014/35/EU

Imballato con film in polietilene
riciclabile al 100%

✓

