

32MM XSPEED PVC BL R25



Il tubo Pmflex corrugato in PVC è ideale in installazioni di tipo standard che non richiedono l'uso di materiali LSF0H; non è adatto all'uso con calcestruzzo liquido e cemento armato. Il tubo è realizzato in PVC ecologico ed è anche lubrificato internamente per facilitare l'infilaggio e lo sfilaggio dei cavi. Il colore del tubo è blu (RAL 5015).

Codice articolo:	IPCA32
xSpeed PVC	32mm
Classificazione	33212
Colore tubo	Blu - RAL 5015
Diametro esterno	32 mm
Diametro interno	24,2 mm
Rotolo	25 m
Pallet	900 m

Informazioni tecniche

Certificazione ambientale

Dichiarazione ambientale di
prodotto

EPD®



Applicazioni

All'esterno No

All'interno Sì

Installazioni a vista No

In massetto autolivellante e in
calcestruzzo No

Sotto traccia parete - Cartongesso Sì*

Sotto traccia pavimento Sì*

Controsoffitto - Parete mobile Sì*

Prefabbricati - Pannelli in legno Sì*

** Solo per gli impianti elettrici che
non richiedono l'utilizzo di
canalizzazioni HF/LSFH*

-

Scheda tecnica tubo

Materiale PVC

Resistenza alla compressione 750N (23°C, +/- 2°C) - Medio

Resistenza all'urto 2J (IK07) - Medio

Temperatura minima di esercizio -5°C

Temperatura massima di esercizio +60°C

Resistenza alla curvatura Pieghevole

Resistenza all'isolamento >100MΩ

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) 960°C

Certificazioni



Norme

EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262

Proprietà tubo

Resistenza al fuoco: non
propagante la fiamma

EN 61386.1, EN 61386.22

Conforme alla Direttiva Bassa
Tensione

BT 2014/35/EU

Imballato con film in polietilene
riciclabile al 100%

■

Prodotti correlati



20mm xSpeed ECO GREEN
R100

Codice articolo: ICTAECO20RT24



40mm xSpeed ANTI-UV HF
R25

Codice articolo:
ICTANUV4025RT20



32mm xSpeed ANTI-UV HF
R25

Codice articolo:
ICTANUV3225RT24



40mm xSpeed F ICTA R50

Codice articolo: ICTA40F



20mm xSpeed ANTI-UV HF
R100

Codice articolo: ICTANUV20RT20



25mm xSpeed ANTI-UV HF
R100

Codice articolo: ICTANUV25RT12