

## 32MM XSPEED PVC WT / R25



Tubo corrugato in PVC, ideale in installazioni di tipo standard che non richiedono l'uso di materiali LSZH; non è adatto all'uso con cemento liquido e calcestruzzo. Il tubo è realizzato in PVC ecologico ed è lubrificato internamente per facilitare l'infilaggio e lo sfilaggio dei cavi. Colore: bianco perla RAL 1013.

---

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Codice articolo:</b> | IPCX32            |
| <b>Classificazione</b>  | 33212             |
| <b>Colore tubo</b>      | Bianco - RAL 1013 |
| <b>Diametro esterno</b> | 32 mm             |
| <b>Diametro interno</b> | 24,2 mm           |
| <b>Rotolo</b>           | 25 m              |
| <b>Pallet</b>           | 900 m             |

### Informazioni tecniche

---

**Certificazione ambientale**

## Certificazione ambientale

Dichiarazione ambientale di prodotto

EPD®



## Applicazioni

All'esterno No

All'interno Sì

Installazioni a vista No

In massetto autolivellante e in calcestruzzo No

Sotto traccia parete - Cartongesso Sì\*

Sotto traccia pavimento Sì\*

Controsoffitto - Parete mobile Sì\*

Prefabbricati - Pannelli in legno Sì\*

&nbsp; *\* Solo per gli impianti elettrici che non richiedono l'utilizzo di canalizzazioni HF/LSFOH*

## Scheda tecnica tubo

Materiale PVC

Resistenza alla compressione 750N (23°C, +/- 2°C) - Medio - (3)

Resistenza all'urto 2J (IK07) - Medio - (3)

Temperatura minima di esercizio -5°C - (2)

Temperatura massima di esercizio +60°C - (1)

Resistenza alla curvatura Pieghevole - (2)

Resistenza all'isolamento >100MΩ

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) 960°C

Norme EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262

Certificazioni



---

**Proprietà tubo**

Resistenza al fuoco: non  
propagante la fiamma

EN 61386.1, EN 61386.22

Conforme alla Direttiva Bassa  
Tensione

BT 2014/35/EU

Imballato con film in polietilene  
riciclabile al 100%

✓

