35 MM SPIREX 320N / R30



Guaina flessibile spiralata 2311. È senza piombo (conforme ai requisiti ROHS) e possiede un sistema a tenuta stagna:
grado di protezione IP65 se utilizzata con raccordi RAI-RAG-RAP e IP66 con raccordi RK.
La guaina è di colore grigio (RAL 7035).

Codice articolo:	GUS35G
Spirex	35mm
Classificazione	2311
Colore tubo	Grigio chiaro - RAL 7035
Diametro esterno	41 mm
Diametro interno	35 mm
Rotolo	30 m
Pallet	1200 m

Informazioni tecniche

Scheda tecnica tubo

Materiale	PVC

Scheda tecnica tubo

Resistenza alla compressione	320N (23°C, +/- 2°C) - Leggero
Resistenza all'urto	2J - Medio
Temperatura minima di esercizio	+5°C
Temperatura massima di esercizio	+60°C
Norme	EN 61386.1, EN 61386.23
Certificazioni	CE

Proprietà tubo

Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Imballato con film in polietilene riciclabile al 100%	▮

Prodotti correlati

63mm xSpeed ICTA R25

Codice articolo: ICTA63

16mm xSpeed ICTA R100

Codice articolo: ICTA16

50mm xSpeed ANTI-UV HF R25

Codice articolo: ICTANUV5025RT8

25mm xSpeed ICTA R100

Codice articolo: ICTA25

25mm xSpeed ANTI-UV HF R100

Codice articolo: ICTANUV25RT12

20mm xSpeed ANTI-UV HF R100

Codice articolo: ICTANUV20RT20