

## 40MM XSPEED ICTA / R25



xSpeed FLEX ICTA è il tubo corrugato autorinvenente, totalmente privo di microfori e utilizzabile con cemento liquido e calcestruzzo. Auto-protetto: non necessita di copertina in cemento. Ecologico: LSZH (Low Smoke Zero Halogen). Colore: grigio RAL 7037.

---

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Codice articolo:</b> | ICTA4025           |
| <b>Classificazione</b>  | ICTA 34223 / 33433 |
| <b>Colore tubo</b>      | Grigio - RAL 7037  |
| <b>Diametro esterno</b> | 40 mm              |
| <b>Diametro interno</b> | 30 mm              |
| <b>Rotolo</b>           | 25 m               |
| <b>Pallet</b>           | 1100 m             |

### Informazioni tecniche

---

#### Certificazione ambientale

Dichiarazione ambientale di  
prodotto



### Applicazioni

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| All'esterno                                  | No |
| All'interno                                  | Sì |
| Installazioni a vista                        | No |
| In massetto autolivellante e in calcestruzzo | Sì |
| Sotto traccia parete - Cartongesso           | Sì |
| Sotto traccia pavimento                      | Sì |
| Controsoffitto - Parete mobile               | Sì |
| Prefabbricati - Pannelli in legno            | Sì |

### Scheda tecnica tubo

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                        | Polipropilene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resistenza alla compressione     | 750N (23°C, +/- 2°C) - Medio - (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resistenza all'urto              | 6J (IK08) - Pesante - (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura minima di esercizio  | -5°C - (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura massima di esercizio | +90°C - (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resistenza alla curvatura        | Pieghevole - Autorinveniente - (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resistenza all'isolamento        | >100MΩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)  | 960°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Norme                            | EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Certificazioni                   |          |

### Scheda tecnica tubo (33433)

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Materiale                        | Polipropilene                      |
| Resistenza alla compressione     | 750N (23°C, +/- 2°C) - Medio - (3) |
| Resistenza all'urto              | 2J (IK08) - Medio - (3)            |
| Temperatura minima di esercizio  | -25°C - (4)                        |
| Temperatura massima di esercizio | +105°C - (3)                       |

---

**Scheda tecnica tubo (33433)**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resistenza alla curvatura       | Pieghevole - Autorinvenente - (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resistenza all'isolamento       | >100MΩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) | 960°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Norme                           | EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Certificazioni                  |       |

---

**Proprietà tubo**

|                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| LS - Low Smoke                                         | IEC 61034-2              |
| OH - Zero Halogen                                      | IEC 60754-1; IEC 60754-2 |
| Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma          | EN 61386.1, EN 61386.22  |
| Autorinvenente (recupero del diametro iniziale >= 90%) | EN 61386.1, EN 61386.22  |
| Conforme alla Direttiva Bassa Tensione                 | BT 2014/35/EU            |
| Imballato con film in polietilene riciclabile al 100%  | ✓                        |

