

## 40 MM SPEED HF UV 750N / R25



Il tubo corrugato Pmflex Anti-UV, resistente ai raggi UV ed agli agenti atmosferici, è idoneo per installazioni all'esterno ed impianti fotovoltaici in diretta esposizione alla luce solare.

Il tubo anti-UV viene realizzato con materiali ed additivi specifici, testati in camera climatica con lampada UV, come precisato dalle norme CEI EN 50289 e CEI EN 50618 (ex CEI 20-91). La camera riproduce con luce UV intensa e con ripetuti cicli di pioggia e asciugatura le condizioni climatiche che il prodotto incontrerà all'aperto.

Il tubo è anche Halogen Free, conforme alla normativa EN 50642.

---

<b>Codice articolo:</b>	ICTANUV4025RT20
<b>Classificazione</b>	ICTA 34223
<b>Colore tubo</b>	Nero - RAL 9004
<b>Diametro esterno</b>	40 mm
<b>Diametro interno</b>	32,4 mm
<b>Rotolo</b>	25 m
<b>Pallet</b>	500 m

## Tehniline teave

**Applicazioni**

All'esterno	Sì
All'interno	Sì
Installazioni a vista	Sì
In massetto autolivellante e in calcestruzzo	Sì
Sotto traccia parete - Cartongesso	Sì
Sotto traccia pavimento	Sì
Controsoffitto - Parete mobile	Sì
Prefabbricati - Pannelli in legno	Sì

**Scheda tecnica tubo**

Materiale	Polipropilene
Resistenza alla compressione	750N (23°C, +/- 2°C) - Medio
Resistenza all'urto	6J (IK08) - Pesante
Temperatura minima di esercizio	-5°C
Temperatura massima di esercizio	+90°C
Resistenza alla curvatura	Pieghevole - Autorinvenente
Resistenza all'isolamento	>100MΩ
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

## Certificazioni



## Norme

EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262, EN 50618:2015-12

**Proprietà tubo**

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
----------------	-------------

---

**Proprietà tubo**

OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	EN 61386.1, EN 61386.22
Auto-rinvenente (recupero del diametro iniziale $\geq 90\%$ )	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Imballato con film in polietilene riciclabile al 100%	■
HF - Halogen Free	EN 50642, DIN VDE V 0604-2-100
Anti-UV	EN 50618:2015-12

Seotud tooted



20 mm Speed HF UV 750N /  
R100

Codice articolo: ICTANUV20RT20



50 mm Speed HF UV 750N /  
R25

Codice articolo: ICTANUV5025RT8



20 mm Speed F 750N / R100

Codice articolo: ICTA20F



16 mm Speed F 750N / R100

Codice articolo: ICTA16F



25 mm Speed HF UV 750N /  
R100

Codice articolo: ICTANUV25RT12



32 mm Speed 750N / R50

Codice articolo: ICTA32