

40 MM SPIREX 320N / R30



Guaina flessibile spiralata 2311. È senza piombo (conforme ai requisiti ROHS) e possiede un sistema a tenuta stagna: grado di protezione IP65 se utilizzata con raccordi RAI-RAG-RAP e IP66 con raccordi RK. La guaina è di colore grigio (RAL 7035).

Codice articolo:	GUS40G
Spirex	40mm
Classificazione	2311
Colore tubo	Grigio chiaro - RAL 7035
Diametro esterno	46,4 mm
Diametro interno	40 mm
Rotolo	30 m
Pallet	1200 m

Tehniline teave

Scheda tecnica tubo

Materiale	PVC
-----------	-----

Scheda tecnica tubo

Resistenza alla compressione 320N (23°C, +/- 2°C) - Leggero

Resistenza all'urto 2J - Medio

Temperatura minima di esercizio +5°C

Temperatura massima di esercizio +60°C

Norme EN 61386.1, EN 61386.23

Certificazioni



Proprietà tubo

Resistenza al fuoco: non
propagante la fiamma EN 61386.1, EN 61386.22

Conforme alla Direttiva Bassa
Tensione BT 2014/35/EU

Imballato con film in polietilene
riciclabile al 100% **I**

Seotud tooted



16 mm Speed 750N / R100

Codice articolo: ICTA16



50 mm Speed 750N / R25

Codice articolo: ICTA50



25 mm Speed HF UV 750N /
R100

Codice articolo: ICTANUV25RT12



25 mm Speed F 750N / R100

Codice articolo: ICTA25F



25 mm Speed 750N / R100

Codice articolo: ICTA25



63 mm Speed F 750N / R25

Codice articolo: ICTA63F