

40 MM SPIREX 320N / R30



Guaina flessibile spiralata 2311, priva di piombo e conforme alla direttiva RoHS, è dotata di un sistema a tenuta stagna che garantisce un grado di protezione IP65 se utilizzata con raccordi RAI, RAG o RAP, e IP66 con raccordi RK. Colore: grigio RAL 7035.

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Codice articolo: | GUS40G |
| Classificazione | 2311 |
| Colore tubo | Grigio chiaro - RAL 7035 |
| Diametro esterno | 46,4 mm |
| Diametro interno | 40 mm |
| Rotolo | 30 m |
| Pallet | 1440 m |

Informazioni tecniche

Scheda tecnica tubo

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Materiale | PVC |
| Resistenza alla compressione | 320N (23°C, +/- 2°C) - Leggero - (2) |

Scheda tecnica tubo

| | |
|----------------------------------|---|
| Resistenza all'urto | 2J - Medio - (3) |
| Temperatura minima di esercizio | +5°C - (1) |
| Temperatura massima di esercizio | +60°C - (1) |
| Norme | EN 61386.1, EN 61386.23 |
| Certificazioni |    |

Proprietà tubo

| | |
|---|-------------------------|
| Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma | EN 61386.1, EN 61386.22 |
| Conforme alla Direttiva Bassa Tensione | BT 2014/35/EU |
| Imballato con film in polietilene riciclabile al 100% | ✓ |

