

50 MM PVC BK 750N / R25



Il tubo Pmflex corrugato in PVC è ideale in installazioni di tipo standard che non richiedono l'uso di materiali LSF0H; non è adatto all'uso con calcestruzzo liquido e cemento armato. Il tubo è realizzato in PVC ecologico ed è anche lubrificato internamente per facilitare l'infilaggio e lo sfilaggio dei cavi. Il colore del tubo è nero (RAL 9004).

Codice articolo:	IPCN50
PVC	50mm
Classificazione	33212
Colore tubo	Nero - RAL 9004
Diametro esterno	50 mm
Diametro interno	41,2 mm
Rotolo	25 m
Pallet	800 m

Tehniline teave


Applicazioni

All'esterno	No
-------------	----

Applicazioni

All'interno	Sì
Installazioni a vista	No
In massetto autolivellante e in calcestruzzo	No
Sotto traccia parete - Cartongesso	Sì*
Sotto traccia pavimento	Sì*
Controsoffitto - Parete mobile	Sì*
Prefabbricati - Pannelli in legno	Sì*
<i>* Solo per gli impianti elettrici che non richiedono l'utilizzo di canalizzazioni HF/LSFOH</i>	-

Scheda tecnica tubo

Materiale	PVC
Resistenza alla compressione	750N (23°C, +/- 2°C) - Medio
Resistenza all'urto	2J (IK07) - Medio
Temperatura minima di esercizio	-5°C
Temperatura massima di esercizio	+60°C
Resistenza alla curvatura	Pieghevole
Resistenza all'isolamento	>100MΩ
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certificazioni	
Norme	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262

Proprietà tubo

Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	EN 61386.1, EN 61386.22
---	-------------------------

Proprietà tubo

Conforme alla Direttiva Bassa

BT 2014/35/EU

Tensione

Imballato con film in polietilene

riciclabile al 100%



Seotud tooted



16 mm Speed 750N / R100

Codice articolo: ICTA16



20 mm Speed HF UV 750N / R100

Codice articolo: ICTANUV20RT20



50 mm Speed HF UV 750N / R25

Codice articolo: ICTANUV5025RT8



40 mm Speed F 750N / R50

Codice articolo: ICTA40F



63 mm Speed 750N / R25

Codice articolo: ICTA63



50 mm Speed 750N / R25

Codice articolo: ICTA50